

YBD1景观变压器 景观变压器 供应

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | YBD1景观变压器 景观变压器 供应 |
| 公司名称 | 江西明正变电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省抚州市崇仁县工业园区C区 |
| 联系电话 | 13178640921 |

产品详情

1.6关于低压侧装避雷器

由于采用三点共地后，高压侧避雷器的放电电流(特别当三相同步放电时)很大，在接阻上的压降也很高。该压降加在低压线圈上，景观变压器图纸，通过低压线路电容接地，在低压线圈中就中击电流使线圈励磁，通过电磁感应使高压线圈感应出很高的电压。高压侧电压受高压侧避雷器残压所限制，景观变压器，高压线圈中性点电位就很高，容易在中性点附近，导致对地击穿或匝间短路而损坏变压器，因而必须采取措施，限制低压线圈承受的电压，即一般采取低压侧也加一组避雷器。

- 1、适合城市环境（安装在地下室或地窖内），尤其适合人口密集的中心城市
- 2、适合街道、高速公路、桥梁、隧道、停车场、机场、港口、旅游景点等的照明和动力系统
- 3、高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式
- 4、箱体外壳采用防腐不锈钢制作、全密封、在一段时间内可浸入水中
- 5、保护系统充分考虑操作方便和安全性，配件采用美国的COOPER公司产品；
- 6、采用操作棒操作地埋式变压器，YBD1景观变压器，具有与组合变压器一样的运行方式
- 7、充分考虑散热条件的特殊性，变压器采取了低损耗与低温度设计；
- 8、变压器地窖内安装防水进入保护及自动排水措施。

10kv，S-D11、S11变压器型号_全铜30-2500KVA（常见）含税含运费，变电站工艺水准

当然相同的是都是电力变压器，都会有作磁路的铁芯，作电路的绕组。而大的区别是

在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同，前

者是以变压器油（当然还有其它油如 油

）作

为冷

却及绝缘介质

，后

者是以空

气或其它气体

如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变

压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来，也有一种现在用得更多的是非包封式的，绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等，起到防止绕组或铁芯受潮。（又因为两者因工艺、用途、结构方面的分类方法不同派生出不同的类别，所以我们从狭义的角度来说）

YBD1景观变压器-景观变压器-供应(查看)由江西明正变电设备有限公司提供。“生产,销售电力变压器,高低压成套设备,”就选江西明正变电设备有限公司(www.mzdqgroup.com),公司位于:江西省抚州市崇仁县工业园区C区,多年来,明正变压器坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。明正变压器期待成为您的长期合作伙伴!