

# 橡胶密封圈加工工艺 橡胶密封圈 山东旺星橡塑制品厂

产品名称	橡胶密封圈加工工艺 橡胶密封圈 山东旺星橡塑制品厂
公司名称	山东旺星橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	13969977658

## 产品详情

在平常生活中的o型密封圈挑选，橡胶密封圈的原理，除了要根根据o型密封圈的形状和尺度挑选之外，也要考虑o型密封圈资料的特性。不一样资料的o型密封圈特性也是不相同的。

氟橡胶o型密封圈关于大多数油品及溶剂都具有反抗才能，特别是酸类、脂族烃及动植物油。不主张使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。通常使用温度规划为-20 ~220 。

丁qing橡胶o型密封圈通常使用温度规划为-40 ~120 ，橡胶密封圈，它合适与石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、。

聚氨酯o型密封圈机械功能十分好，耐磨、耐高压功能均远优于其他橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好，但高温易水解。常用于耐高压、耐磨损密封环节，例如液压缸。通常使用温度规划为-45 ~90 。

O型密封圈是具有圆形界面的环行橡胶密封圈，主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的外露，在某些情况下，橡胶密封圈哪里买，O型密封圈还能用作轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件，橡胶密封圈加工工艺，根据不同的条件，需要选择不同的材料。

O型密封圈通常选用时要尽量选用大界面的O型圈.在相同间隙的情况下，O型密封圈被挤入间隙的体积应当小于其被挤入的很大允许值。

橡胶密封圈加工工艺-橡胶密封圈-山东旺星橡塑制品厂由山东旺星橡塑制品有限公司提供。橡胶密封圈加工工艺-橡胶密封圈-山东旺星橡塑制品厂是山东旺星橡塑制品有限公司（[www.sdwangxing.com](http://www.sdwangxing.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘汉江。