

# 模具干烧加热管 220V单头电热管 220V加热棒

产品名称	模具干烧加热管 220V单头电热管 220V加热棒
公司名称	杭州鑫祥泰管业淘宝工具店
价格	8.00/个
规格参数	6*60:220v80w 规格可定做:国标均有现货
公司地址	兴化市张郭工业园区
联系电话	15189963629

## 产品详情

用途：

单端出线电热管适合于在不能进行两端接线的加热介质中工作，如各种大小模具及机械设备的高低温插入型加热，包括冲模及其它模具、医疗器械、塑料封口机、瓶口封盖机、连续自动封口机、制烟机等。主要有如下：

1. 用来干燥木材、纸张、印染、油漆余等。
2. 对硝石及其它盐类物质的熔融加热。
3. 熔化低熔点合金，如熔铅炉、熔锡炉等。
4. 建筑取暖。
6. 红外线辐射加热装置。
7. 低温电炉如空气循环的工业用电炉、电炉箱等。
8. 油、水及其它化学液体、电镀槽液中的加热装置。
9. 海水电蒸馏装置。
10. 碱及酸的加热装置。
11. 在食品工业中，用来烘烤各种面包、饼干、糕点，流水隧道中作电热装置。
12. 塑料制品加工成型挤塑装置及橡胶制品模压硫化装置中。

13. 医疗卫生消毒设备中，如灭菌器、消毒器等。

14. 电机真空浸漆设备的加热、漆包线烘干装置等。

15.

日常生活中各种家用电热器具，如电灶、电烤箱、电饭锅、电炒锅、电煎锅、热水器、电熨斗等产品。

功能：

1.使用条件：环境温度-20 ~+60 ，相对湿度 < 80% ；

2.电气强度：冷态耐压交流工作1500V 50HZ历时 1MIN无击穿现象；

3.热态绝缘性能：交流1000V 50HZ历时 1MIN无击穿现象；

4.泄漏电流 < 0.5MA ；绝缘电阻 > 30M ；

5.功率偏差 +5%、-10% ；表面负荷高达每平方厘米25W ；