

厂家直销GFW钢结构避雷线塔，避雷塔，塔式避雷针

产品名称	厂家直销GFW钢结构避雷线塔，避雷塔，塔式避雷针
公司名称	衡水优旺钢结构有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:衡水优旺 型号:006 材质:q235
公司地址	河北省衡水市景县广川镇东早科村
联系电话	18401239084

产品详情

产品详情

Product details

由于客户要求规格，材质，工艺的不同，网站价格仅供参考，欢迎您的来电咨询，我们将竭诚为您提供最细致周到的服务和最高性价比的产品！

应用范围

避雷针塔的保护范围还要按照[滚球法](#)

来计算保护半径和保护范围。避雷塔主要用于各种建筑的防雷工程，特别是炼油厂、加油站、化工厂、煤矿、炸药库、易燃易爆车间，更应该及时的安装避雷塔，因气候变化，雷电灾害不断加重，很多建筑都安装避雷塔，特别是楼顶不锈钢饰[铁塔](#)

，造形样式多样，外形美观，设计新颖独特，广泛应用于各类大楼楼顶、广场及小区的绿地等的建筑，使之与建筑物交相辉映，成为城市中标志性的装饰建筑。避雷塔原理与避雷针一样，减少雷电灾害。

技术参数

1、基本风压： $w_0=0.4$ 及 0.7KN/m^2 两种

2、抗震设防烈度：8度及小于8度地区

避雷塔防腐措施施工准备

1、技术准备

- 1) 做好本工程的施工方案，并准备针对本工程的开工报告，以及办理施工工作票及其他施工资料。
- 2) 对所有参加工程的施工人员，进行必要的安全学习教育，学习厂方的纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的特殊安全措施。
- 3) 配备具有多年登高作业的操作工人，施工期间地面至少有一名监护人员，对操作人员进行全方位、全过程的质量、安全负责，做到地面、走道、周围设备不污染、不受害。
- 4) 在工程施工前将施工所需材料运至施工现场，并分类入库存放，挂上标识牌，以便于查找。
- 5) 各类设施、机械、供电应符合安全标准，并明显设有安全标志。
- 6) 施工前，项目部技术人员要认真领会业主的防腐工艺流程和有关施工技术规范要求，并精细指导施工人员进行施工，确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。

2、现场准备

- 1) 施工方要将施工现场的全部情况摸清并清理障碍，做好施工防护工作。
- 2) 施工用电：临时线路主干线采用三相五线制橡皮铜芯线，开关采用漏电开关。

作业流程

准备工器具检查避雷器外观

刮吊装环拆避雷塔除锈（打磨、擦拭）防腐安装避雷塔交工。