

粘接砂浆 0.6 (MPa)

产品名称	粘接砂浆 0.6 (MPa)
公司名称	承德宏翰节能建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:0.6 (MPa) 密度:130 (g/cm ³) 成膜时间:4 (小时)
公司地址	中国 河北 承德市双桥区 承德市
联系电话	86-03142157392 13603346128

产品详情

剥离强度	0.6 (MPa)	密度	130 (g/cm ³)
成膜时间	4 (小时)	渗出性指数	0.1
拉伸粘结性	0.6 (MPa)	伸长率	20 (%)
产地	河北承德	品牌	宏翰
固化时间	4 (h)	外观	固体
固化条件	自然		

该产品用于各种外墙保温系统。

产品如下特点：

- 1.使用方便，得易性、操作性好。
- 2.高保水性，抗流挂性优异。
- 3.粘结强度高。
- 4.柔韧性好，抗裂性能优异。

该产品用于各种外墙保温系统。

产品如下特点：

- 1.使用方便，得易性、操作性好。
- 2.高保水性，抗流挂性优异。

3.粘结强度高。

4.柔韧性好，抗裂性能优异。

该产品用于各种外墙保温系统。

产品如下特点：

1.使用方便，得易性、操作性好。

2.高保水性，抗流挂性优异。

3.粘结强度高。

4.柔韧性好，抗裂性能优异。

该产品用于各种外墙保温系统。

产品如下特点：

1.使用方便，得易性、操作性好。

2.高保水性，抗流挂性优异。

3.粘结强度高。

4.柔韧性好，抗裂性能优异。