

# 煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV 插头.插座

产品名称	煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV 插头.插座
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天津电缆 MHYBV:煤矿用阻燃通信电缆 河北:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV 插头.插座. 插头冒 插座冒

- 1、工作条件：电缆使用环境温度（-40～70），电缆敷设温度不低于-10；
- 2、电缆敷设时弯曲半径：MHYV型 10倍电缆外径，其余型号电缆 15倍电缆外径；
- 3、型号命名  
煤矿用通信电缆.....MH 铜导体.....省略 聚乙烯绝缘.....Y  
聚乙烯内护套.....省略 钢丝编织铠装.....B 蓝色阻燃聚氯乙烯护套.....V
- 4、主要型号、名称、规格及其用途  
型号名称 结构 用途  
对数 线芯  
MHYV  
矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2～5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室。MHYBV  
矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5～20 1/0.8  
用于机械冲击较高的平巷、斜巷。
- 5、主要电气性能 项目 单位  
MHYV MHYBV 7/0.28 1/0.8  
20 导体直流电阻 /km 45 36.7 固有衰减（800～1000Hz）dB/km 1.1 0.95  
20 导线绝缘电阻 M km 3000  
线对工作电容（800～1000Hz）uF/km 0.06  
远端串音衰减（800～1000Hz）dB/km 70  
电感（800～1000Hz）mH/km 800  
耐交流工频电压 -1.5kV/1min通过 电流电阻差 - 环阻的2%
- 6、电缆外径 型号 规格 对数×根数×导体结构（mm） 外径 mm  
型号 规格 对数×根数×导体结构（mm） 外径 mm  
MHYV 1×2×7/0.28 7.1  
MHYBV 5×2×0.8 15.6  
2×7/0.28 8.6  
10×2×0.8 18.4  
4×1×7/0.28 8.0  
20×2×0.8 23.4  
5×2×7/0.28 11.5