

天津钢筋焊接网 天津钢筋焊接网直销 安固源

产品名称	天津钢筋焊接网 天津钢筋焊接网直销 安固源
公司名称	天津安固源金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津北辰经济技术开发区科技园环外发展区景观路5号
联系电话	13612019525 13612019525

产品详情

天津安固源金属制品有限公司成立于2007年10月，位于天津北辰区，公司采用先进的焊网生产线，天津钢筋焊接网，具有年产钢筋焊接网1万吨的生产能力，可提供各种规格的网片，天津钢筋焊接网直销，产品广泛应用于工业与民用建筑工程，如：高速公路桥梁、地铁、隧道、厂房、地坪、机场、堤坝、护坡、混凝土预制构件、商业建筑楼板与墙体、体育场馆、护栏等。

钢筋焊接网也被称为焊接钢网、钢网、钢丝网、钢筋焊接网、钢网等等，钢网是竖线和单杠，排列在一定的距离，并在正确的角度和所有十字点焊接在一起.钢筋的优点明显提高了加固工程的质量，提高了施工速度.钢筋混凝土抗裂程度具有良好的综合经济效益1.工程质量:焊接钢筋网在工厂严格的质量控制下，全自动.

天津安固源金属制品有限公司成立于2007年10月，位于天津北辰区，公司采用先进的焊网生产线，具有年产钢筋焊接网1万吨的生产能力，可提供各种规格的网片，产品广泛应用于工业与民用建筑工程，如：高速公路桥梁、地铁、隧道、厂房、地坪、机场、堤坝、护坡、混凝土预制构件、商业建筑楼板与墙体、体育场馆、护栏等。

钢筋网的加工要点有哪些:

- 1、冷拉调直 级钢筋，其冷拉率不得大于4%。
- 2、钢筋在加工前应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等，钢筋采用钢丝刷除锈。
- 3、钢筋弯曲： 级钢筋末端应做180°弯钩，圆弧弯曲D 2.5d，平直部分长度 3d， 级钢作90°或135°弯折，天津钢筋焊接网批发，弯曲D 4d。

4、为保证钢筋加工形状、尺寸准确，可制作钢筋加工定型卡具控制钢筋尺寸，定型卡具采用梯子筋，梯子筋的加工采用平台加工，要求梯子筋横撑长度、横撑间距一致。

6、箍筋的加工：弯钩平直段长度取 $10d$ ，本工程箍筋均按抗震要求配置。

天津安固源金属制品有限公司成立于2007年10月，位于天津北辰区，公司采用先进的焊网生产线，具有年产钢筋焊接网1万吨的生产能力，可提供各种规格的网片，天津钢筋焊接网，产品广泛应用于工业与民用建筑工程，如：高速公路桥梁、地铁、隧道、厂房、地坪、机场、堤坝、护坡、混凝土预制构件、商业建筑楼板与墙体、体育场馆、护栏等。

钢筋网片使用注意事项：

按顺序安装 严格按照布置图的网片编号进行安装，否则由于安装位置不对，导致返工时很难拆除。

铺设马凳 安装网片前铺设马凳，马凳间距为600-900mm，由于钢筋网片安装时有重叠，该处采用比别处小1.5cm的马凳，方能保证该处钢筋网保护层的厚度，对易变性的网片，应该加密马凳。

天津钢筋焊接网-天津钢筋焊接网直销-安固源(优质商家)由天津安固源金属制品有限公司提供。天津安固源金属制品有限公司（www.agymesh.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，安固源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范经理。