

言瑞塑胶原料 HTN51G35FWS BK083

产品名称	言瑞塑胶原料 HTN51G35FWS BK083
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

产品详情

在一个供炉中或者在蒸汽相和在红外逆流团结过程中。PPA树脂的热氧化稳定性使它能耐长期高温作用，玻璃增强级PPA，在20 000小时内，其连续使用温度可达330 ° F。在正常环境条件下，PPA树脂通常对脂肪烃、芳香烃、氯代烃、酯、酮、醇和大多数水溶液表现出比较好的抗溶性。这类树脂不能经受极强的酸和强氧化剂的作用。可溶于酚和jia酚。

PPA塑料可采用热油或热水的标准注塑成型技术进行加工。可机加工成不同的形状以进行原型评估。还可以在制造后进行大部分的后加工操作，例如超声焊接、两次注塑、粘着剂粘合、激光打标，以及热铆接、车螺纹和机加工。PPA塑料具有明显的低吸水性、高出50 ° C的连续使用温度以及超出25的强度和硬度。此外，它还可以电镀，并具有优越的耐化学性、抗蠕变性及耐疲劳性。

PPA塑料的强度、韧度和硬度，以及其良好的耐热性、耐化学性及抗开裂能力，AMODEL塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷漆，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA的应用范围

可应用的材料：LDPE，LLDPE，mLLDPE，HDPE，PP，UHMWPE，PVC，PA等。

可应用的领域：吹膜，管材挤出，线缆，吹塑，HTN?FR52G20NH NC010，纺丝，流延等。

PPA的应用价值

- 1.降低生产能耗，提高产量和生产效率。
- 2.提高产品性能和表面质量。

3.延长设备连续生产时间，缩短循环/颜色切换时间。

言瑞塑胶原料(多图)-HTN751G35FWS BK083由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司 (yrsj88.com) 为客户提供“ 塑胶原料,塑胶制品,其它化工产品 ” 等业务，公司拥有“ 言瑞塑胶原料 ” 等品牌。专注于工业制品等行业，在广东东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：何经理。