

东马圈镇耐力板 津之塑德福 耐力板批发

产品名称	东马圈镇耐力板 津之塑德福 耐力板批发
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

产品详情

耐力板冷折弯和热折弯工艺的要求和效果，运用耐力板的时候，切割、折弯等都属于较基础的加工处理了，如果连着都掌握不好的话，后面的加工就更难了，而且很难保障质量。针对耐力板折弯而言，可以通过两种方式来实现，对应的要求也是不同的。

1、耐力板折弯加工方法之冷弯加工成型

如果要通过这一方式对耐力板进行折弯的话，通常是以材料厚度的一百五十倍作为小折弯半径，但也有灵活调整，如果是一些带有防划层的耐力板，那它的冷弯半径应该是板厚的一百七十五倍。

2、耐力板冷弯加工后的效果

要知道，经过冷折弯工艺加工的耐力板势必会产生一定的耐性，而变形的大小究竟有多少还要看板材的厚度。不仅如此，冷折弯加工会使得耐力板出现一定程度的松弛。为了解决这一问题，耐力板应该有适量的过度弯曲，才能使得内外力保持平衡，耐力板厂商定做，从而得到所需的形状。

1、抗冲击强度：PC耐力板抗冲击性能，它的抗冲击性是同厚度玻璃的250倍，东马圈镇耐力板，是亚克力板材的30倍。Pc耐力板的冲击强度有如“透明钢板”之称。

2、拉伸强度好，PC耐力板耐热性佳，即使在120℃，其拉伸强度仍可达350kgf/cm²。

3、弯曲强度：PC耐力板抗弯性良好，即使弯曲角度达90°，仍不断裂。

4、抗蠕变性：PC耐力板抗蠕变性在热塑性塑胶中是好的。即使在高温下其蠕变仍很小。

采光罩产品规格

采光罩体为上下罩体，双层结构下罩体一般用3毫米，原有机玻璃3毫米或4.5毫米聚碳酸酯（俗称pv板），制成球面上罩体，可根据顾客的需要用4毫米有机玻璃制成球面体或金字塔罩体，耐力板定制，下口可制成方形、长方形、三角形或梯形。

2 连接件由钢板折成弯成形并经防锈处理的结构，用作采光罩与建筑结构的连接，根据罩体下口不同的形状，耐力板批发，连接件也相应制成方形长方形、三角形或梯形等。

3 防水系统由铝合金材料制成的，围框密封胶及紧围卡件配套制成的防水系统，该系统结构稳定精度高，安装方便，对罩体保护程度高，防水围框可以与连接件制成固定式也可以制成与连接件分开的开启式。

4 保温系统用聚定酯泡沫等保温材料及聚氨酯防水涂膜对连接件部分屋面系统进行有效的保温和防水。

采光罩体整体结构技术性能：

透光率>=91% 单层 <> 空气渗透率 一级 <> 雨水渗漏率 一级 <>

抗风压强度 正压 一级 <> 负压 一级 <> 传热系统KO=3.38瓦/平方米开尔文

整体结构自重<35KG/m²

PC采光罩的适用范围：

适用于车站、码头、通道、医院、大楼及各种娱乐场所的公共采光设施。

PC采光罩的产品特性：

重量轻、强度高、抗撞击、打不碎、防紫外线、采光性能好、不变色、室外全天候使用可保质10年，室内使用保持时间更长。

东马圈镇耐力板-津之塑德福-耐力板批发由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（www.jzsdf.com）是一家从事“PC耐力板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁西”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使津之塑德福在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjssxb.com）还是从事聚碳酸酯板，天津聚碳酸酯板厂家，天津聚碳酸酯板报价的厂家，欢迎来电咨询。