

地脚螺栓供应商 日照飞劲紧固件公司 合肥地脚螺栓

产品名称	地脚螺栓供应商 日照飞劲紧固件公司 合肥地脚螺栓
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东侧
联系电话	15315972386

产品详情

螺栓螺母压装机的特点

- 1.无压装变形。
- 2.不损伤工件表面的漆层、镀层。
- 3.可多点同时压装，效率高、自动化程度高。
- 4.螺栓螺母可自动排序输送，大大提高工作效率。
- 5.红外线加工位置指示器。
- 6.500mm超大喉深及自由工作空间。稳固的经济型铸钢机体。
- 7.APP04型可压装M10以下螺母以及M5以下螺栓，如需压装更大尺寸的螺栓螺母要选用APP08型。

螺栓按具体制造材料不同分类

碳钢螺栓的等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，地脚螺栓供应商，小数点前后的数字分别表示螺栓材料的公称抗拉强度和屈强比，例如：标记8.8级螺栓表示材料的抗拉强度达到800MPa，屈强比为0.8即其屈服强度达到 $800 \times 0.8 = 640$ MPa。

不锈钢螺栓的等级分为45、50、60、70、80，材料主要分奥氏体A1、A2、A4，马氏体和铁素体C1、C2、C4，其表示方法例如A2-70，“--”前后分别表示螺栓材料和强度等级。

膨胀螺栓按具体制造材料不同分类

M12就是代表螺纹大径(公称直径)为12mm的螺丝，供应地脚螺栓，其中的M代表了公制螺纹，也就是米制螺纹，因为还有一种是英制螺纹，合肥地脚螺栓，用于区分！现在我国除了管螺纹还保留英制外，都采用米制螺纹。

每一种型号、每一个尺寸螺纹的大小径都有国家标准规定了公差，可在各种机械手册中查到。
如粗牙普通压外螺纹M10：其大径必然是负公差，比公称值10小。粗牙普通压内螺纹M10则正好相反。

地脚螺栓供应商-日照飞劲紧固件公司-合肥地脚螺栓由日照市飞劲紧固件有限公司提供。地脚螺栓供应商-日照飞劲紧固件公司-合肥地脚螺栓是日照市飞劲紧固件有限公司（rzfeijin.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连飞。同时本公司（www.sdfjjj.com）还是从事双头螺栓，不锈钢双头螺栓，高压双头螺栓的厂家，欢迎来电咨询。