

福州脚手架 福州脚手架租赁 福州脚手架厂家

产品名称	福州脚手架 福州脚手架租赁 福州脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

门式脚手架在国内许多工程中也大量应用过，福州脚手架，取得较好的效果，福州脚手架价格，由于门式脚手架的产品质量问题，这种脚手架没有得到大量推广应用。在国内又建了一批门式脚手架生产厂，其产品大部分是按外商来图加工。碗扣式脚手架是新型脚手架中推广应用最多的一种脚手架，福州脚手架哪家好，但使用面还不广，只有部分地区和部分工程中应用。脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。

钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，福州脚手架租赁，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

剪刀撑采用6米的钢管搭设，立杆7根、大横杆7根为一组剪刀撑，每隔6根设置一组与地面成45度角，脚手架两端转角处两侧设置，每组剪刀撑上下要连续设置，斜杆除两端用回转扣件与立杆、大横杆扣紧外，在中间要增加2个扣件扣牢，斜杆两端扣件与立杆结点的距离不得大于150mm，最下边斜杆与立杆的结点距离不大于200mm，剪刀撑杆件的搭接长度为1000mm，用三个扣件扣牢，扣件扣在钢管端头处不小于250px处。剪刀撑下端一定要落地。

福州脚手架-福州脚手架租赁-福州脚手架厂家(优质商家)由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司(www.fzxincang.cn)位于福州市闽侯县南屿镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫沧脚手架在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫沧脚手架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫沧脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。