

陕西涂塑钢管 富诚涂塑污水钢管 内衬涂塑钢管

产品名称	陕西涂塑钢管 富诚涂塑污水钢管 内衬涂塑钢管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

产品详情

聊城富诚钢管专业经营涂塑钢管

复合管，顾名思义，是由两层（含两层）及以上管材经一些加工工艺复合而成的多层结构的一种管材，就像我们厂所生产的铝合金衬塑复合管，外管为铝合金管、内管为热性塑料管，经预应力复合而成的两层结构的管材

产品特性涂塑钢管是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑或EP(环氧树脂)进行内外涂覆的产品，dn15 涂塑钢管，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，pps涂塑钢管，不会产生电蚀。吸水率低，内衬涂塑钢管，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。连接便捷、维修简便。

工程标准GB/T28897-2012给水涂塑复合钢管

聊城富诚钢管专业生产销售涂塑钢管

沟槽件装配

- (1) 检查管件是否齐全，胶圈、管箍、螺栓、螺帽是否正确；
- (2) 在胶圈内涂抹皂液；
- (3) 按顺序依次在处理好的管材上套上胶圈、管箍、螺栓、螺帽，陕西涂塑钢管，平衡对接，检查承插口的间隙是否均匀，以确保管材与管件配合严密，后将螺母旋紧即可；
- (4) 连接时须保持水平或垂直；

(5) 为使管材和管件的外表的涂层不受损坏，可在夹紧及拧紧部位垫入软质物体后再用扳手紧固；

(6) 防腐管可通过管件与阀门、水栓直接连接。

管端清理加工应符合下列要求：

a、应用细挫将管端的毛边修光；

b、应用毛刷或棉纱将管端清理干净。

防腐管的焊接；

a、焊接部位是在管端的预留裸管部位进行，先采用亚弧焊打底，在进行正常的焊接

b、焊接完毕后需及时处理焊渣，把焊接部位清理干净

c、管道内修补用可视管道内修补机进行管道内壁焊缝处的修补工作，管壁外焊缝处也需要进行修补工作；

陕西涂塑钢管-富诚涂塑污水钢管-内衬涂塑钢管由聊城市富诚钢管有限公司提供。陕西涂塑钢管-富诚涂塑污水钢管-内衬涂塑钢管是聊城市富诚钢管有限公司（www.sdlcfc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李正生。同时本公司（www.sdlcyf.com）还是从事山东异型管，平椭圆管，梅花管厂家的厂家，欢迎来电咨询。