

上海黄浦区无机布防火卷帘门 上海永泰门业

产品名称	上海黄浦区无机布防火卷帘门 上海永泰门业
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

发生火灾时，防火卷帘门是怎么运作的

随着现在社会的高速发展，生活水平提高，生活节奏加快，各种煤气、电线短路引起的火灾多不胜数! 火灾无情，重大火灾能造成非常严重的后果。所以，为了能有效防止火灾的蔓延，在一些场合使用具有防火功能的卷帘门，是有必要的。防火卷帘门可以防止和减少由于火灾造成的人民生命、国家财产的重大损失。

防火门有生命之门的著称，就是因为火灾发生时能保障生命和财产的安全得到大的保障。

防火卷帘门一般适用于门洞比价大的门洞，不是其他类型防火门可以代替的。当火灾发生时，防火卷帘门佩戴的温感、烟感探测器感测到温度达到设定值时，就会自动下降、报警从而阻止火灾蔓延。

快速卷帘门运转中

- 1.快速卷帘门变频器运转中严禁将马达机组投入或切离，否则会造成变频器过电流跳脱，甚至变频器主回路烧毁。
- 2.变频器送电过程中请勿取下前盖，以防止感电受伤。
- 3.在开启故障再启动功能时，马达在运转后会自动再启动，无机布防火卷帘门，请勿靠近机器，以免发生意外。
- 4.散热座、刹车电阻等发热元件请勿触摸，以防tang伤。

5.变频器可以很容易从低速到高速运转，请确认马达与机器的速度容许范围。

防火卷帘门基本功能要求：

防火卷帘门电机的刹车部件应工作可靠，当卷门机静止，刹车力不小于1.5倍额定输出转矩下重物重力时，刹车滑行位移 20mm。卷门机的刹车部件应工作可靠，当卷门机反转运行（即释放防火卷帘门），刹车力不小于1.2倍额定输出扭矩下重物重力时，刹车滑行位移应小于20mm。卷门机应具有手动操作功能，手动操作部件应灵活、可靠，启、闭防火卷帘门运行时，不应出现滑行撞击现象。卷门机应具有电动启闭功能，电动操作时传动部分应运行平稳，不应出现卡滞、震动和异常声响。卷门机应具有依靠防火卷帘门自重下降的功能。刹车释放臂力应 70N；自重下降转矩应 10N.m。卷门机应设有自动限位装置。限位部件应运行平稳、安装准确，并可在一定范围内调整，使防火卷帘启、闭至上限、中限、下限位时都能自动停止，其重复定位错差不大于20mm。

上海黄浦区无机布防火卷帘门-上海永泰门业(推荐商家)由上海永泰门业有限公司提供。上海黄浦区无机布防火卷帘门-上海永泰门业(推荐商家)是上海永泰门业有限公司（shytmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司（www.yongtai2.com）还是从事快速卷帘门，PVC快速卷帘门，硬质快速卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。