

张家口妇幼保健院污水处理设备、

产品名称	张家口妇幼保健院污水处理设备、
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

张家口妇幼保健院污水处理设备、 妇幼保健院污水处理设备wsz型---好氧接触氧化反应生化处理主要通过好氧处理，在污水中提供足够溶解氧的情况下，依靠好氧微生物的吸附和降解将污水中的绝大部分有机物去除。废水的好氧生物处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法，这两种方法均为国内外常用且工艺比较成熟。生物膜法按生物膜附着物不同又分成生物转盘、生物滤池和接触氧化法。随着化学工业的发展，生物填料不断更新，从原来的塑料蜂窝填料发展到软性填料再到半软性填料，接触氧化法越来越显出其优越性。由于接触氧化具有丰富的生物相，特别在低浓度污水处理中，接触氧化法逐渐取代了活性污泥法。接触氧化法具有如下特点：具有丰富的生物相：接触氧化池内有充沛的溶解氧和有机物，在气水的剧烈掺混作用下，加速了有机物的传质过程，膜面水的更新和生物膜的更新，有利于微生物的增殖，因此生物膜上的生物相非常丰富。有细菌类、球衣细菌、丝状菌类、原生动物及后生动物，形成了有机物—细菌—原生、后生动物丰富而稳定的食物链。

医院污水处理设备规格

型号 总功率 (kW) 电压 (V) 处理能力 m³/d 外型尺寸 (m)

方佳-AC10 3 380 10 3.3 × 1.6 × 1.8 MQ-AC20 5 380 20 5.5 × 1.6 × 1.8 MQ-AC30

七、医院污水处理设备优势

(1) 紧凑，体积小，占地面积小，地埋式结构，可移动，便于

绿化且无蚊蝇滋生；

- (2) 有机污染物去除率高，出水水质稳定；
- (3) 操作简单，施工方便，无需特殊维护，设备自我保护性好；
- (4) 处理水质好，达到排放标准要求；
- (5) 一体化设备可根据原水水质进行灵活配置，使该设备具有广泛的适用性。

产品优点：

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理效果稳定可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底。

我山东方佳环保设备的八大优势

1.体积小可放置在较为隐蔽的地方，无需土建，可远离治病区和接待区，安装在较为隐蔽的地方。

2.设备安装简单、操作方便，通电即可运行，便于消毒和清污，并有利于操作人员的。

3.设备经济、紧凑、美观、使用寿命长，静音工作、基本无 **耗材** (<http://www.chemdrug.com/sell/78/>)。一次出资再无后续投入。

4.无需投药加原料，设备全自动化运行，节省人力物力。

5.采用臭氧消毒无需担心含氯超标情况的出现。

6.设备通用于牙科、口腔、小型诊所等。

7.设备防腐蚀、防渗漏耐用。

8.签订合同确保处理达标。

沉淀池出水进入消毒接触池，使污水与消毒剂保持一定的接触停留时间，**消毒剂**地杀死水中细菌，出水排放*市政管网,今年我市将推进县级以上饮用水水源地安全保障达标建设，健全水源地安全评估制

度，规范设置水源地标识牌及隔离设施，在饮用水水源保护区周边设置界标、交通警示牌、宣传牌和取水口标识牌等四类标志牌利用鼓风曝气、机械曝气等，使污水中大量的丝状菌和真菌等微生物繁殖，这些微生物具有吸附和氧化污水中有害物质的能力，从而降低污水的col₁₀₀和BOD₅，使污水达到净化的**，接触氧化池是一种生物挂膜法为主，兼有活性泥的生物处理装置，通过提供氧源，污水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。一般设计过程中考虑接触氧化时间以5小时为宜，内部设高比表面积弹性填料，填充率为70%，比表面积近600m²/m³，手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院，为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生，必须对水质进行深度消毒处理。目前应用*多的消毒工艺有：二氧化氯消毒、臭氧消毒，---咱的服务是**的