

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统

产品名称	呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统配套的一类小截面多芯特程用途通信电缆，在结构上参照国外60029/系列产品，以便于国内用户在外引进GTC和STENTOFON系统时的电缆国内配套。

型号及名称

型号名称HJYVZR/SA成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJYVPZR/SA成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结

构呼叫通信电缆。
HJYVP2ZR/SA成束
阻燃型聚乙烯绝缘
、聚氯乙烯护套、
铜塑复合带绕包总
屏蔽组合软结构呼
叫通信电缆。HJY
VP3ZR/SA成束阻
燃型聚乙烯绝缘、
聚氯乙烯护套、铝
塑复合带绕包总屏
蔽组合软结构呼叫
通信电缆。HJYJV
ZR/SA成束阻燃型
交联聚乙烯绝缘、
聚氯乙烯护套、组
合软结构呼叫通信
电缆。HJYJVPZR/S
A成束阻燃型交联
聚乙烯绝缘、聚氯
乙烯护套、编织总
屏蔽组合软结构呼
叫通信电缆。HJYJ
VP2ZR/SA成束阻
燃型交联聚乙烯绝
缘、聚氯乙烯护套
、铜塑复合带绕包
总屏蔽组合软结构
呼叫通信电缆。HJ
YJVP3ZR/SA成束
阻燃型交联聚乙烯
绝缘、聚氯乙烯护
套、铝塑复合带绕
包总屏蔽组合软结
构呼叫通信电缆。
HJYV/SA成束阻燃
型聚乙烯绝缘、聚
氯乙烯护套、呼叫
通信电缆。HJYVP
/SA成束阻燃
型聚乙烯绝缘、聚
氯乙烯护套、编织
总屏蔽呼叫通信电
缆。HJYVP 2
/SA成束阻燃型聚
乙烯绝缘、聚氯乙
烯护套、铜塑复合
带绕包总屏蔽呼叫
通信电缆。HJYVP
3/SA成束阻
燃型聚乙烯绝缘、

聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。HJYJV/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。HJYJVp/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。HJYJVP2/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。HJYJVP3/SA BJYC3V32/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。通讯双绞线。(铝塑带屏蔽.钢丝铠装电缆.阻燃.)BJYC3V32/SA

产品特性

电缆的额定电压:500V 电缆的最低工作温度不低于-40 。 电缆的最高长期允许工作温度: 聚乙烯绝缘不高于70 ; 交联聚乙烯绝缘不高于90 。

电缆的最低敷设温度:0 。低于最低敷设温度时应预热。 电缆的主要电气性能: (1)20 时导体直流电阻:0.75mm²不大于26 /km;2.0mm²不大于9.8 /km (2)20 时的电缆绝缘电阻:0.75mm²不小于300M · km;2.0

mm²不小于100M

· km。(3)电
缆线芯与线芯及线
芯与屏蔽间通过交
流2500V/5min电压
试验。(4)电缆
线组的工作电容在
测试频率为1kHz时
不大于100pF/m。

(5)电缆线组的
电容不平衡在测试
频率为1kHz电缆长
度为250m时不大
于250pF。

电缆的燃烧特性
成束阻燃型电缆能
经受GB/T18380.3(I
EC332-3)规定的成
束不延燃