

# 泰安R系列减速机 晟联减速机品质保障 R系列减速机品牌

产品名称	泰安R系列减速机 晟联减速机品质保障 R系列减速机品牌
公司名称	德州晟联减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	13573456335

## 产品详情

对R系列减速机进行润滑：通用的闭式齿轮减速机传动，R系列减速机多少钱，其润滑方法根据齿轮的圆周速度大小而定。当齿轮的圆周速度 $V < 12\text{m/s}$ 时，常将大齿轮的轮齿浸入油池中进行浸油润滑。这样，齿轮在传动时，就把润滑油带到啮合的齿面上，同时也将油甩到箱壁上，借以散热。齿轮浸入油中的深度可视齿轮的圆周速度大小而定，对圆柱齿轮通常不直超过一个齿高，但一般亦不应小于10mm；对圆锥齿轮应浸入全齿宽，至少应浸入齿宽的一半。在多级齿轮传动中，可借带油轮将油带到未浸入油地内的齿轮的齿面上。

扭矩范围: 0.155-50kN

功率范围: 0.12-200kWR斜齿轮减速机特点:

1小偏置输出，结构紧凑，有效利用箱体空间，R系列减速机品牌，二级、三级在同一箱体内。

2采用整体式铸造箱体，箱体结构刚度好，易于提高轴的强度和轴承寿命。

3安装方式:底座式安装，法兰有大小法兰易于选择。

4实心轴输出，平均效率是二级96%、三级94%、CR/CR平均效率85%。专为搅拌设计的CRM系列能承载较大的轴向力、径向力。

R系列减速机双级齿轮减速机（本系列减速机可代替SEW同款产品）

主要材料:

- 1、箱体：铸铁;
- 2、齿轮：20CrMo钢，碳、氮共渗处理（精磨后保持齿面硬度HRC60，硬层厚度>0.5mm）;
- 3、平键：45钢。

为达到特别低的输出转速，泰安R系列减速机，可以通过两个齿轮减速机相联的方法来实现。当采用这种传动方案时，可配置电机的功率必须依赖于减速机的极限输出扭矩，而不能通过电机功率来计算减速机的输出扭矩。详细咨询德州晟联减速机有限公司

泰安R系列减速机-晟联减速机品质保障-R系列减速机品牌由德州晟联减速机有限公司提供。泰安R系列减速机-晟联减速机品质保障-R系列减速机品牌是德州晟联减速机有限公司（[www.dzshenglian.com](http://www.dzshenglian.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘强。同时本公司（[www.dzsljsj.com](http://www.dzsljsj.com)）还是从事斜齿轮减速机，平行轴斜齿轮减速机，螺旋锥斜齿轮减速机的厂家，欢迎来电咨询。