## 洛阳斜叶桨式搅拌器 德凯搅拌器品质牢靠 斜叶桨式搅拌器厂家

产品名称	洛阳斜叶桨式搅拌器 德凯搅拌器品质牢靠 斜叶桨式搅拌器厂家
公司名称	· 德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

## 产品详情

斜叶桨式搅拌器使用电源220v/50hz

, 整机的功率有100w、150w、200w、300w调速范围是起动3000转/分;

使用方法首先将搅拌棒支撑在电机轴夹具上,打开电源开关,斜叶桨式搅拌器选哪家,需要定时操作时 ,选择需要的时间,

如果搅拌的溶液比较希的话可以吧速度调节到低转速区。

首先将搅拌棒支紧在电机轴夹具上,将调速旋钮至较低速位置,将需要搅拌的溶液瓶放置对准搅拌棒中心,然后打开电源开关,需工作时如发现搅拌棒不同心,搅拌不稳的现象,请关闭电源调整支紧夹头,使搅拌棒同心中速搅拌能减小振动,不要任意更换搅棒,如需要更换,请与厂家联系,否则产品不予保修范围,洛阳斜叶桨式搅拌器,

总高60cm, 立杆可拆卸, 立杆直径15.8mm, 增力搅拌棒直径6mm, 长度20cm, 叶展55mm 【注意事项】 该机可定时,转速范围0-3000转/分,转速稳且连续可调.采用大变压器,斜叶桨式搅拌器 报价,合适长时间开机使用。额定转矩5.2kgcm,搅拌棒采用优质304不锈钢制成,耐腐蚀!

低速时为水平环流型浆式,层流区操作,高速是为径流型,适用于低粘度的混合、分散、固体悬浮,传热,液相反应的过程;  $\mu$  < 2000cp,n=1 - 100rpm,V = 1 - 50m/s。常用规格DJ/D = 0.35 - 0.8,h/DJ = 0.10 - 0.25。

当DJ/D = 0.9以上时可设置多层桨叶,适用于高粘度液搅拌:降低桨叶离底部高度可作刮板用,防止重组份沉附底部。有用于悬浮、结晶与萃取等过程。

特点:此类斜叶桨式搅拌器可制成24.45.65的倾角,有轴向和径向分流,六型比平直叶式复杂,陪出性能比平直叶高,综合效果更好,使用频率比平直叶桨式高。

桨式搅拌器结构简单,叶片数是2.3.4片,叶片形式可分为平直叶和折叶式俩种,根据叶片的形状特点的不同可分为平桨式搅拌器和桨式搅拌器。平桨式搅拌器产生的是径向力。斜桨式搅拌器产生的是轴向力。桨式搅拌器适用于低粘度的液体,悬浮液及溶液搅拌。

## 应用

- 1.液-液系中用于防止分离、使罐的温度均一。固-液系中多用于防止固体沉降。
- 2.主要用于流体的循环,由于在同样排量下,折叶氏比平叶式的功耗少,操作费用低,故轴流桨叶使用较多。
- 3.也用于高粘流体搅拌,斜叶桨式搅拌器厂家,促进流体的上下交换,代替价格高的螺带式叶轮,能获得良好的效果。

洛阳斜叶桨式搅拌器-德凯搅拌器品质牢靠-斜叶桨式搅拌器厂家由德州市德凯减速传动机械有限公司提供。洛阳斜叶桨式搅拌器-德凯搅拌器品质牢靠-斜叶桨式搅拌器厂家是德州市德凯减速传动机械有限公司(www.dkjbjx.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。同时本公司(www.drsjbq.com)还是从事顶入式搅拌器,顶入式搅拌装置,顶入式搅拌设备的厂家,欢迎来电咨询。