

# 河南管道泵选型 祁龙流体设备 铸铁管道泵选型

产品名称	河南管道泵选型 祁龙流体设备 铸铁管道泵选型
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

## 产品详情

管道泵选型进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水；当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当设备进水口压力降到压力小于0时，设备中的负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；当自来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，供水不足时设备自动恢复运行；当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。

管道泵选型广泛应用于供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，楼宇生活给水，自来水管网增压，工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套。管道泵选型供输送qi油、柴油、煤油等石油产品。管道泵选型供输送不含颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门。

管道泵选型故障排除法：1.进出口阀门未打开，进出管路堵塞，流道叶轮堵塞会导致管道泵不出水；2.管路阻力过，会导致泵不出水；3.电压偏低导致的泵流量不足，稳压即可；4.泵轴承磨损会导致泵功率过；5.液体混有气体造成的杂音振动，可提高吸入压力排气；6.该设备运行过程中碰擦，导致的电机发热，应检查排除；7.密封面不平整亦可导致管道泵选型漏水；