

# 广安穿墙丝 止水穿墙丝 昌华五金制品

产品名称	广安穿墙丝 止水穿墙丝 昌华五金制品
公司名称	邯郸昌华五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区工业园
联系电话	15097657153

## 产品详情

### 穿墙螺栓处防水处理

将20mm厚，40乘40的竹胶板夹在模板与对拉螺栓的内侧，广安穿墙丝，在拆模后将竹胶板快凿出，再切除螺栓外漏的部分，然后用掺胶的水泥砂浆抹平，后刷991聚氨酯防水涂料，最后做20厚的保护层就可以了。这个部位加个堵头就可以了，剔出来后抹平再做防水层，对拉螺杆，本身穿墙螺杆就是止水的，所以不需要再用其它防水涂料来修补。

邯郸昌华五金制品主要生产：穿墙丝、止水螺杆、山型母、山型件、步步紧、丁字丝、垫片、止水钢板、水泥支撑，垫块，地脚螺栓，地锚，预埋板，地笼，法兰盘等各种建筑配件，并且还可以加工订做异型件，欢迎前来选购！

### 穿墙螺栓硬度测试标准

硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。在通过螺纹轴线的断面上，螺纹的轮廓形状，称为螺纹牙形。它有三角形、梯形、锯齿形和矩形等。不同的螺纹牙形，有不同的用途。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。螺栓是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球，在一定载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同，分三种不同的标度来表示：HRA、HRB和HRC。

邯郸昌华五金制品有限公司要生产：穿墙丝、止水螺杆、山型母、山型件、步步紧、丁字丝、垫片、止水钢板、水泥支撑，垫块，地脚螺栓，地锚，预埋板，地笼，法兰盘等各种建筑配件，欢迎前来选购！

穿墙螺栓有一个表面一个芯部，表面是指在去除表面浮锈等之后用维氏或表面洛氏打硬度，芯部要在去除部1/2直径长部后在表面与芯部1/2的地方打硬度，止水穿墙丝，两个硬度之差不能超过30个HV，表面高出30HV说明表面渗碳了，是不允许的，如果表面低了30HV以上说明表面脱碳了，也是不允许的

邯郸昌华五金制品有限公司要生产：穿墙丝、止水螺杆、山型母、山型件、步步紧、丁字丝、垫片、止水钢板、水泥支撑，垫块，地脚螺栓，地锚，预埋板，地笼，法兰盘等各种建筑配件，欢迎前来选购！

广安穿墙丝-止水穿墙丝-昌华五金制品(推荐商家)由邯郸昌华五金制品有限公司提供。广安穿墙丝-止水穿墙丝-昌华五金制品(推荐商家)是邯郸昌华五金制品有限公司（[www.hdchwj.com](http://www.hdchwj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。