

山东瑞耐厂家直销烧结景观砖，PC砖，粘土耐火砖

产品名称	山东瑞耐厂家直销烧结景观砖，PC砖，粘土耐火砖
公司名称	山东瑞耐新材料有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:瑞耐 规格:200*100*50 产地:山东淄博
公司地址	山东省滨州市邹平县临池镇小临池村东首（注册地址）
联系电话	18560357377

产品详情

景观砖是我公司主营的产品，产品色彩多样，目前以生产红、粉、黑、棕、黄、灰、青颜色为主，具有强度高、抗冻融能力强、耐久性好、质感柔和、色彩稳定、环保、无辐射等特性，具有人居所需无污染、呼吸性和自然调解温度、湿度的舒适性，满足人们装饰与环保统一的需求。产品多彩多样、亚光柔和、仿真古朴，尽显人文与自然融合时尚文化。

景观砖在园林设计时的作用

随着现代化建设的加快，越来越多的城市在要求自身建设方面美观，节能，环保。这一点尤其凸显在园林设计方面，自然，景观砖是重要而又关键的一环。

一、景观砖的颜色可谓是丰富多彩，黄色、米黄色、红色、枣红色，窑变色，褐色，棕色，茶色，咖啡色，这些都是经常看见过的颜色，还有一些颜色可以根据客户要求，经过特殊工艺制成。满足园林设计颜色上的要求，多种自然典雅的色彩可以给简单的形式赋予新的内容，使空间环境富有生气和动感。

二、拼法多种多样：除了用途广泛的功能性拼法、顺砖形和花篮形铺法外还可根据不同场所行为心理要求拼成无数多个图案，给园林设计增添了丰富的想象力，突出了其设计理念和文化。

三、景观砖具有独特的质感，其特有的透水性不会让行走在其上面而打滑，更能有40%的面积适宜于杂草生长，融于环境绿化更和谐舒适。景观砖尺寸规格:200x100x40/50,230x115x50,230x115x60,230x115x65,200x200x40,200x200x50, 200x100x50,200x100x60 100*100*50 300*300*50 230*115*40/50/60可根据用户需求设计定做各种尺寸规格。

主要用途：

现主要应用于公园、广场、生活小区、别墅区、厂区、工业园、学校、家庭庭院、公路两侧走道等的地面铺设。主要应用于公园、广场、生活小区、别墅区、厂区、工业园、学校、家庭庭院、公路两侧走道等的地面铺设。

工艺特点：

一般是将焙烧温度控制在900~1100 之间，使砖坯烧至部分熔融而烧结。

- 1、如果焙烧温度过高或时间过长，则易产生过火砖。过火砖的特点为色深、敲击声脆、变形大等。
- 2、如果焙烧温度过低或时间不足，则易产生欠火砖；欠火砖的特点为色浅、敲击声哑，强度低、吸水率大、耐久性差等。当砖窑中焙烧时为氧化气氛，因生成三氧化二（ Fe_2O_3 ）而使砖呈红色，称为红砖。若在氧化气氛中烧成后，再在还原气氛中闷窑，红色 Fe_2O_3 还原成青灰色氧化亚铁（ FeO ），称为青砖。青砖一般较红砖致密、耐碱、耐久性好，但由于价格高，目前生产应用较少；
- 3、此外，生产中含碳量高的粉煤灰等工业废料掺入制坯的土中制作内燃砖。
- 4、当烧结砖到一定温度时，废渣中的碳也在干坯体内燃烧，因此可以节省大量的燃料和5%~10%的粘土原料。内燃砖燃烧均匀，表观密度小，导热系数低，且强度可提高约20%。
- 5、废弃的烧结铺路砖并不是没有用的垃圾，它还有很多值得在开发的功能，今天我们就来了解一下。从绿化工程的观点看，烧结铺路砖废料在园林、陆地景观建设项目中应用是颇具使用价值的培养基母体的构造材料。在绿化工程上使用烧结铺路砖及焙烧生产过程中的废品，其方法多种多样，如专门的利用方法、单一用途的利用方法、高标准的方法、调节环境及再回收利用等。被破碎及分类后的烧结铺路砖材料，有着高的颗粒强度，同时也具有高的保水能力（孔隙率）和中性的化学性质，因此它们就具备了作为绿化时培养基母体构造材料及作为培养基骨料物质的先决条件。其用途也远超出了屋顶绿化用的培养基的范围，如苗床的砂砾垫层、草坪垫层、绿化带铺面材料、路边树坑的培养基等，其用途正在不断地增多。

环保特点：

烧制所用岩土、页岩从大自然中就地取材，不同色泽的土烧制成各色的砖，制作过程的高温竟然起到了灭菌消毒的作用，产品无辐射，无粉尘，无污染，生态环保，永不褪色。优质的透水性，调节空气湿度，防止城市热岛效应，它耐酸碱侵蚀，耐雨水冲刷，施工方便，易操作，易于维修和维护，日常清理简单。

品质特点：

他们经过烈火的考验，所以防火、阻燃，能抵御百年的风和雨。

功能特点：

烧制过程中，产生的自然色差，使它更亲和，不单调，更好的融入大自然中，内部的孔隙又仿佛绿叶的光合作用，吸湿排湿。景观砖表面光洁，但它那适度的粗糙表面足以在雨天起到防滑的作用，让人踩上去，柔和而踏实。