

宏建BDG—40钢筋滚丝机 钢筋直螺纹套丝机 先进的技术

产品名称	宏建BDG—40钢筋滚丝机 钢筋直螺纹套丝机 先进的技术
公司名称	巩义市宏建机械模板材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:滚丝机 品牌:宏建 型号:BDG—40
公司地址	巩义市河洛镇古桥工业区
联系电话	86-037164157062 13703909039

产品详情

类型	滚丝机	品牌	宏建
型号	BDG—40	主电机功率	4 (kw)
主轴最大行程	100 (mm)	主轴转速范围	16-40 (rpm)
工作精度	高精度	主偏角	0000 (度)
滚制螺丝节距范围	0000 (mm)	攻牙能力	牙型好、精度高
动力类型	电动	自动化程度	自动
控制形式	人工	布局形式	卧式
产品类型	全新	是否库存	是

bdg-40便携式多功能滚丝机由轮架式机身、大速比减速机、三滚轮机头、装卡台钳、冷却系统、电机系统等部分组成。可加工m16~40国际及非标螺纹。所加工螺纹保持了金属纤维的连续性，经过表面冷加工，提高了螺纹齿面光洁度，齿面强度比切削螺纹提高30%以上。该机设计新颖、结构合理、使用安全，使用与煤矿、隧道锚杆加工，更能方便加工建筑螺纹钢。其原理是，整径机构先将杆体待滚压部分加工，而后再由滚丝头进行滚压螺纹，集两道工序于一机，杆体一次装卡即可完成螺纹的加工。

等强度滚压直螺纹连接技术特点：

- 接头强度达到行业标准jgj107-2003中i级接头性能要求。
- 加工速度快，钢筋丝头一次加工完成。
- 螺纹牙型好、精度高，不存在虚假螺纹，连接质量稳定可靠。
- 应用范围广。适用于直径16~50mmii、iii级钢筋在任意方向和位置的同、异径连接。

- e、可调型、正反丝扣型套筒适用于拐铁、钢筋笼等不能转动处钢筋的连接。
- f、施工速度快。螺纹加工提前预制，现场装配施工。
- g、无污染、施工安全可靠。
- h、节约能源。设备功率仅为3~4kw。

结构特点：

- 1、操作简单、使用方便、自动化程序高；
- 2、一次装卡即可完成整径、滚压螺纹加工；
- 3、所加工螺纹牙型好、精度高、质量稳定可靠；
- 4、轮式设计、方便移动；
- 5、适用于q400及以下各种强度材料。

设备主参数表：

滚丝轮型号	20	25	30	35
可加工螺纹规格 mm	16	18、20、22	25、28、32	36、40
可加工螺纹长度 mm	0~100			
整机质量 kg	620			
主电机功率 kw	4			
水泵电机功率 kw	0.09			
主轴转速 r/min	62			
外形尺寸 mm	1200x600x1200			

以上是bdg—40多功能便携式滚丝机的详细说明，如果你有不清楚或不明白的地方，请电话联系，或登陆我们公司的网站给我们留言，我们真诚的欢迎您。

电话：0371-64157062 /13838019606

网站：www.gyzj.com