

供应水封闸阀

产品名称	供应水封闸阀
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	压力:1.6MPA 温度:425 介质:水, 蒸汽
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

产品详情

水封闸阀适用于公称压力100MPa，工作温度425℃，工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统

产品特点

- 1、S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠
- 2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长
- 3、在管路上作启闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量
- 4、阀门连接方式有法兰和焊接两种，驱动方式为手动和电动

设计和制造标准

设计与制造：GB12234

法兰尺寸：GB9113 JB7490

压力温度：JB/T74 GB9131

结构长度：GB/T12221

对焊连接尺寸：-

检验与试验：JB/T9092 GB13927

主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体强度试验	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
密封试验	1.5	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
上密封试验	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0

气密封试验

适用范围

产品类型 适用温度 ()

碳钢型 425

合金型 540

适用介质

水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体