供应水封闸阀

产品名称	供应水封闸阀
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	压力:1.6MPA 温度:425 介质:水，蒸汽
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

产品详情

水封闸阀适用于公称压力100MPa，工作温度425℃，工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统

◆产品特点

1、S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠

2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长

3、在管路上作启闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量

4、阀门连接方式有法兰和焊接两种，驱动方式为手动和电动

◆设计和制造标准

设计与制造：GB12234

法兰尺寸：GB9113 JB7490

压力温度：JB/T74 GB9131

结构长度：GB/T12221

对焊连接尺寸：—

检验与试验：JB/T9092 GB13927

◆主要性能规范

公称压力（MPa）						
壳体强度试验	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
密封试验	1.5	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
上密封试验	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0
气密封试验						

适用范围

产品类型	适用温度（°C）	适用介质
碳钢型	≤425	水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体
合金型	≤540	