

铸铁管件，B型，W型铸铁管件

产品名称	铸铁管件，B型，W型铸铁管件
公司名称	济宁尚文金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济宁尚文 型号:DN100 产地:山西
公司地址	济宁八里营工业园
联系电话	13153715288

产品详情

柔性连接的铸铁排水管材是以灰口铸铁为原料，采用铸造方法成型的建筑排水用材料，柔性铸铁管广泛使用于工业、民用建筑污水、沸水、雨水等污、废水排放与处理系统，使排水管道、工程的主要材料之一。铸铁管主要是连接方式的不同，分为 W,A,B 型。

W 型无承口铸铁排水管及管件系列产品是依据 GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准生产的。在安装施工中采用不锈钢柔性管箍连接。具有抗震性能好、施工简便、易检修、使用可靠、美观耐久等优点。

A 型柔性接口铸铁排水管及管件系列产品，是依据 GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准生产的。其在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接。具有抗震性能好，密封性强，施工简便，便于维修，使用可靠等优点。

B 型柔性铸铁排水管及管件系列产品是依据 GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准生产的，综合了 W 型和 A 型铸铁排水管优点。直管部分采用了 W 型无承口铸管，管件采用双法兰结构。这种连接组合既有 A 型结构连接强度高和安装便捷得优点，又因采用 W 型直管而降低了材料成本，加之 B 型管件设计结构较为紧凑，较 A 型管件节约安装空间。

(一)卡箍式 W 型柔性接口铸铁管安装方法：

- 1、施工安装应根据需要长度，把直管固定牢固，用砂轮切割机断开，断面应垂直、光滑，不得有飞边、毛刺，以免刺伤橡胶密封圈。
- 2、用卡箍连接专用扳手或者螺丝刀松开卡箍螺栓，取出橡胶圈，将卡箍套入下部管道。
- 3、将橡胶圈套入下部管道一端，将上部管子插入橡胶圈，使两个接口平整对好。后将卡箍套入橡胶圈。
- 4、用卡箍连接专用扳手或者螺丝刀紧锁卡箍螺栓，使紧箍带紧固到位即可，防止紧力过大，螺栓打滑。

(二)B型柔性接口铸铁管法兰柔性接口安装方法：

- 1、在插口上面画好安装线，承插口端部的间隙取 5-10mm，在插口外壁上画好安装线，安装线所在平面应与管的轴线垂直。
- 2、在插口端先套入法兰压盖，再套入胶圈，胶圈边缘与安装线对齐。
- 3、将插口端插入承口内，为保持橡胶圈在承口内深度相同，在推进过程中，尽量保证插入管的轴线与承口轴线在同一直线上。
- 4、紧固螺栓，使胶圈均匀受力，螺栓紧固不得一次到位，要逐个逐次逐渐均匀紧固。

柔性铸铁管主要性能和技术参数：机械性能：抗拉强度 150Mpa；水压试验： 0.3Mpa；直管弯曲度：2mm/m。

柔性铸铁管适用范围：建筑排水、排污、土木工程、道路排水、工业废水，农业灌溉管道等；铸铁管能适用于较大的管道轴向伸缩位移和横向挠度变形；铸铁管适用于地震烈度在 9 度以下的地区使用。