

# 言瑞塑胶原料 HTN54G15HSLR BK031

产品名称	言瑞塑胶原料 HTN54G15HSLR BK031
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

## 产品详情

PPA塑料可采用热油或热水的标准注塑成型技术进行加工。可机加工成不同的形状以进行原型评估。

还可以在制造后进行大部分的后加工操作，HTN?51G45HSL NC010，例如超声焊接、两次注塑、粘着剂粘合、激光打标，以及热铆接、车螺纹和机加工。 PPA塑料具有明显的低吸水性、高出50 ° C的连续使用温度以及超出25的强度和硬度。此外，它还可以电镀，并具有卓越的耐化学性、抗蠕变性及耐疲劳性。

PPA塑料的强度、韧度和硬度，以及其良好的耐热性、耐化学性及抗开裂能力，AMODEL塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷漆，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA (Polyphthalamide)

聚邻ben二甲酰胺（简称PPA）树脂是以对ben二甲酸或间ben二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的，也有非结晶态的，其玻璃化温度在255 ° F左右。PPA材料的弯曲模量比尼龙高20%，硬度更大，能抗长时间的拉伸蠕变。

PPA聚邻ben二甲酰胺，在高温高湿状态下，PPA的抗拉强度比尼龙6高20%，比尼龙66更高；

性能描述：改性聚对ben二酰对ben二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用 言瑞塑胶原料-HTN?54G15HSLR BK031由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司（yrsj88.com）位于东莞市常平

镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前言瑞塑胶原料在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。言瑞塑胶原料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。言瑞塑胶原料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。