

地沟盖板厂家 海南地沟盖板 旭龙厨业

产品名称	地沟盖板厂家 海南地沟盖板 旭龙厨业
公司名称	博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇工业园
联系电话	13356285781 13356285781

产品详情

地沟盖板材质的选择是要根据地沟盖板的用途来选取的。地沟盖板的性能要求，地沟盖板对强度的要求很高，尤其是抗压强度及其模量、抗拉，还要耐冲击，耐磨损，并有一定的重量，使用寿命要长；其次是材料的选用，一般情况下，地沟盖板有水泥地沟盖板，海南地沟盖板，铸铁地沟盖板，高分子地沟盖板以及复合地沟盖板等多种类型，需要根据不同的需要进行选择。

不锈钢防鼠地沟盖板内含ABS塑料。多孔密集的设计能够满足您快速排水的需求；较小的落水孔能阻止大颗粒垃圾及杂物随水流排入水沟，预防水沟堵塞。

不锈钢水沟盖板防锈：选用优质不锈钢（联众201、304），表面经拉丝处理，美观大方，不易生锈！

底部视图：底部经过拉伸加工，不锈钢地沟盖板，结构上满足了承重需求。狭长的缝隙（ABS塑料）宽度在14mm以下，配上塑料网片，地沟盖板厂家，有效组织老鼠从下水沟进入室内，满足卫生及外来防疫要求。

不锈钢地沟盖板比铸铁地沟盖板排地效果好，而且承载重量也非常大，厨房地沟盖板，适用于各种环境。

- 1、外脚手架搭设双排立杆钢管脚手架，随楼梯主体工程施工进度搭设，随外围施工向下而逐步拆除；
- 2、脚手架立杆落在坚固地基上，底脚垂直放在砼垫块、木块或厚度不小于5CM的木板上；
- 3、立杆竖立做到纵成线，横正方，杆身垂直。相邻两杆的接头错开一步架，接头的搭接长度跨两根横杆不小于1.5M；
- 4、脚手架搭设至二步以上时，绑设挡脚板、剪刀撑等。在脚手架尽端的双跨内和中间每隔15M左右的双

跨内设置剪刀撑，剪刀撑与地面的角度小于60度。

地沟盖板厂家-海南地沟盖板-旭龙厨业由博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂提供。博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂（www.bxgdggbc.com/）实力雄厚，信誉可靠，在山东 滨州 的炊事、烘焙设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭龙厨业和您携手步入辉煌，共创美好未来！