

岩棉板施工 贵阳花溪豫达绝缘品 贵州岩棉板

产品名称	岩棉板施工 贵阳花溪豫达绝缘品 贵州岩棉板
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

产品详情

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，岩棉板价格，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，贵州岩棉板，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后方可进行工程施工。

用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

岩棉外墙外保温系统施工要点：

施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

材料进场必须按规格，岩棉板施工，数量和质量要求经过验收合格才能入库，岩棉板，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

岩棉板简介：

岩棉板（Stonewoolboard）又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。

岩棉板施工-贵阳花溪豫达绝缘品(在线咨询)-贵州岩棉板由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。“绝缘材料,防火保温材料,橡塑自品”就选贵阳花溪豫达绝缘品经营部（www.lishengjueyuan.com），公司位于：贵阳市花溪区石板镇二村，多年来，贵阳花溪豫达绝缘品坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贵阳花溪豫达绝缘品期待成为您的长期合作伙伴！