

贵阳岩棉板 复合岩棉板厂家 贵阳花溪豫达绝缘品

产品名称	贵阳岩棉板 复合岩棉板厂家 贵阳花溪豫达绝缘品
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

产品详情

吸音降噪：岩棉是理想的隔音材料，岩棉板生产厂家，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。憎水性憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低。

抗潮湿性能：岩棉在相对湿度很大的环境，体积吸湿率小于0.2%，贵阳岩棉板，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，复合岩棉板厂家，质量吸湿率小于0.3%。

无腐蚀性：岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

岩棉外墙外保温系统施工要点：

施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

岩棉，岩棉板防火，即外墙外保温材料的一种。当市场占有率达90%的有机保温材料处于停滞观望之时，作为达到防火的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了市场良机。

岩棉价格已由42元/平方米左右飙升至200多元/平方米。即便如此，市场需求仍然供不应求。

岩棉材料之所以涨价，政策调整是直接原因。随着北京、上海、沈阳等地发生大火，令当前大量使用的外墙外保温有机材料的防火弊端暴露出来。消防局发布《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范。

贵阳岩棉板-复合岩棉板厂家-贵阳花溪豫达绝缘品(优质商家)由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。贵阳花溪豫达绝缘品经营部（www.lishengjueyuan.com）在绝缘材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，贵阳花溪豫达绝缘品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。