

# 磐安水泥砖 永安材料保障质量 混凝水泥砖

产品名称	磐安水泥砖 永安材料保障质量 混凝水泥砖
公司名称	义乌市永安新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市森屋村
联系电话	15857943000

## 产品详情

水泥砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

### 植草砖的应用

在不同的场所有着不同的工作性能（如载荷量的大小、重复性、频率等）都是影响植草砖使用寿命的重要因素；仅求花样变化，忽视块材承载能力，是造成工程竣工不久，混凝水泥砖，就出现局部板面破碎断裂等工程实体质量问题的原因之一，因此，根据各部位的工作特性，有系统地分类、合并，科学、合理地选配不同技术要求的植草砖。

本公司专业从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

水泥砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

义乌永安与您分享空心砖墙体裂缝产生的原因。

（一）单排通孔小砌块填充墙的抗拉、抗剪强度偏低：通孔小砌块的空心率约为45%，是薄壁大孔构件，其水平灰缝的砂浆结合面小；竖缝的砂浆饱满度差，施工时仍采用普通粘土砖砌筑砂浆则无法满足小砌块砌筑强度要求。尤其在非承重的小砌块填充墙中，墙体自重产生的竖向压应力很小，更降低了墙体的抗剪、抗拉强度。当小砌块填充墙体内产生较大的拉应力时则造成墙体裂缝。

（二）填充墙体与混凝土柱连接措施不当：室内混凝土柱与砌体交接处的小型空心砌块随干燥产生较大

的收缩应力，当墙、柱结合处连接薄弱时，即在结合处出现竖向裂缝；当连接强度较高时，则可能在墙体中部产生竖向裂缝。

（三）填充墙顶与混凝土梁、板间未顶紧：混凝土梁底与填充墙顶结合处出现水平贯通裂缝，主要是因为填充墙顶与梁底结合不实，砌体干燥产生收缩，使墙顶下沉，从而在梁底产生水平裂缝。

（四）小型空心砌块有较大干缩变形：如烧结粘土多孔砖对温湿度的敏感性大，其收缩范围为（2~3.5）-10-4，且28天龄期时干缩才完成40%，后期会继续干缩，环保水泥砖，尤其是湿胀后会产生新的收缩。该商住楼需用砌块量较大，部分砌块未到28天龄期即运到工地上墙，且砌块强度等级仅为MU2.5；砌筑后必然产生较大的干缩，从而引起墙体较多裂缝。

（五）施工质量原因：空心砖厂家认为部分室内填充墙中间部位出现水平或竖向裂缝，是由于施工时在填充墙上留有门洞，后期进行封堵时原先砌体与后砌砌体收缩变形不同所致；也有的是因为砌块干缩大，裂缝在沿砌块周围砌筑砂浆最薄弱的部位产生。

本公司专业从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

水泥砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

装修中水泥砖和哪些砖最相配？

泥砖+大理石，理由：都是石头，可以配。大理石瓷砖，现在很多企业做了灰色调的，而且比重越来越大。纯水泥砖铺出来也单一，水泥砖加大理石瓷砖，可以配，而且好看，要么冷暖配，要么两极冷，水泥砖定制，都能出效果。其实，水泥的粗糙哑光质感，与随性肆意的大理石石纹一起，有种低调的华贵，有轻奢的小味道。

水泥砖+素色仿古砖，理由：都是冷。素色仿古砖，就是颜色比较朴实的仿古砖，有的像仿古砖，有的像水泥砖，这2个搭配的天衣无缝的。这个不难理解，素色美包含了水泥高级灰的部分，整个素色出来的效果，就跟水泥砖表现的质感相互呼应。

水泥砖+花砖，理由：点缀之美。瓷砖配点花砖，特别是现在很多是水泥砖品牌，用这个比较多的。在家庭，磐安水泥砖，背景墙，工程、书房都是可以用到的，范围很广，用起来也比较舒服。花砖配比很好看，不信你可以试试。

当然，抛光、配件、浮雕、彩雕等都可以用到混搭水泥砖铺贴；不管任何场合，注意颜色、配饰、软装，出来的效果很漂亮，

本公司专业从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

磐安水泥砖-永安材料保障质量-混凝水泥砖由义乌市永安新型墙体材料有限公司提供。磐安水泥砖-永安材料保障质量-混凝水泥砖是义乌市永安新型墙体材料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。