

家庭影院隔音板品牌 资阳隔音板品牌 汇多丽厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 家庭影院隔音板品牌 资阳隔音板品牌 汇多丽厂家 |
| 公司名称 | 成都汇多丽声学装饰材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市北新干道海宁皮革城出城右侧 |
| 联系电话 | 13308085201 |

产品详情

如何辨别吸音板的好坏

吸音板是为了适应新时代的发展而出现的产物。然而，市场上有好的和坏的吸音板。一些商家生产劣质吸音板以降低成本和增加利润，这使得市场上吸音板的质量参差不齐。不统一。那么如何区分吸音板的声音和声音，以下是大家的简单介绍：1，吸音板的材质？吸音板的生产应从原料开始，好的吸音板还必须使用优质的矿物纤维棉。因此，在识别吸音板时，从吸音板矿棉的侧面特别观察到矿棉的质量，这是区分吸音板的基本方法。2，吸音板的表面处理？吸音板将在生产和生产中进行表面处理，另一种区分吸音板的方法是看表面处理过程是否一致，表面是否光滑平整。3，吸音板的形状？

普通吸音板造型，单色，使用的范围相对较小，而高品质的吸音板可以做各种形状。

4，吸音板的性能如何？吸音板的性能是最容易反映的吸音板是好的，在吸音板样品标签上，一般制造商会附有相应的吸音板信息，包括其声音 -

吸收板性能指标，防火性能指标，隔声性能指标，防潮性能指标等。当我们选择吸音板时，我们应该尝试学习区分吸音板的最简单方法。我们不能仅仅从价格中选择，而且还可以选择吸音板的质量。只有好的吸音板才更适合我们使用，性价比会更高。

木质吸音板是什么？木制吸音板尺寸及施工工艺

二，安装：1，测量墙体尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插座，家庭影院隔音板品牌，管道等物体的保留尺寸。2.根据施工现场的实际尺寸计算和切断一些吸音板（对面要求对称要求，特别要注意切割一些吸音板的尺寸，体育馆隔音板品牌，以保证两侧的对称性）和线（边线，资阳隔音板品牌，外角线，连接线），并为线插座，管道和其他对象保留。

3.安装吸音板：（1）吸音板的安装顺序遵循从左到右，从下到上的原则。

(2) 当吸音板横向安装时，凹口朝上;垂直安装时，凹口位于右侧。(3) 一些实木吸音板对图案有要求，会议室隔音板品牌，每个立面应根据预先在吸音板上预先准备的数量从小到大安装。(吸音板的数量从左到右，从下到上，数字从小到大)

一，材质说明：木质吸音板采用国内外先进技术，采用声学理论，声学效果明显，安装简便，符合环保要求，已广泛应用于国内新型建筑装饰项目。木质吸音板由单板，芯材和吸音毡组成。芯材为16mm或18mm厚的进口MDF板材。芯材的正面覆盖有薄板，芯材的背面固定在德国Freudenberg黑色吸音毛毡上。根据客户的要求，单板有各种实木贴面，进口漆面，涂漆和其他饰面。2.龙骨(1)吸音板覆盖的墙必须按照设计图纸或施工图的要求安装龙骨，龙骨应平整。龙骨表面应光滑，光滑，无锈蚀和变形。(2)结构墙应按建筑规范进行预施工，龙骨的布置必须与吸音板的布置相适应。木龙骨之间的距离应小于300mm，轻钢龙骨之间的距离不应超过400mm。龙骨应垂直于吸音板的长度安装。(3)根据具体要求，从木龙骨表面到基层的距离一般为50mm。木龙骨边缘的平整度和垂直度不应超过0.5mm。(4)如果龙骨间隙需要填料，则应按设计要求进行安装和处理，并确保吸音板的安装不受影响。

家庭影院隔音板品牌-资阳隔音板品牌-汇多丽厂家由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。家庭影院隔音板品牌-资阳隔音板品牌-汇多丽厂家是成都汇多丽声学装饰材料有限公司(www.huidol.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余女士。同时本公司(www.sichuanhuiduoli.com)还是从事四川隔音板，成都吸音板，成都隔音板厂家的厂家，欢迎来电咨询。