

津之塑德福 PC板规格 武清科技谷PC板

产品名称	津之塑德福 PC板规格 武清科技谷PC板
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

产品详情

耐力板在成型成采光罩中有哪些性能和特点

采光罩是耐力板加工成型的一种产品，主要用于房顶采光，其外形美观实用，颜色也可以分为多种，看顾客需求，PC板规格，今天和大家一起认识下耐力板采光罩。耐力板采光罩结构特点a、耐力板采光罩压框为铝合金结构，b、压框为旁联固定，武清科技谷PC板，不易渗水；c、使用的PC板材为优质进口材料，具有耐力、阻燃、透明度高、耐老化时间长等优点；d、重量轻，整体自重小于30kg/m²(含结构)；e、透光材料可塑性强，设计形式灵活多样。

耐力板采光罩物理性能a、耐力板采光罩透光率 88%（单层）《HB-343-76》；b、耐力板采光罩空气渗透性：属于一级《GB-7106》；c、雨水渗漏性：属于一级《GB-7107》；d、传热系数：K₀=2.0W/m²·k（双层）；e、抗风压强度：正负压均为一级《GB-7108》；f、落锤冲击性能：3000g/m²不击穿、不碎裂。

用惯了常规的PC耐力板，还要来见识一些不同寻常的PC耐力板，说不定在一些特殊工况下就会用到了，PC板现货，一种是防静电PC耐力板，专门用于有静电防护需求的场合；还有一种是钻石纹颗粒PC耐力板，它的装饰效果比较强。

经测试证明，防静电PC耐力板在-40 -130摄氏度的范围内和潮湿条件下仍就可以保持良好的电性能，其介电损耗角正切和介电常数在10-130度之间变化接近常数。而且防静电PC耐力板的体积电阻率和击穿电压强度与聚酯薄膜相当，适用于制造电器元件、电容器和电器设备。

聚碳酸酯中空板（又称阳光板、玻璃卡普隆板、PC中空板）是以高性能的工程塑料-----聚碳酸酯（PC）

树脂加工而成，PC板哪家好，具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点，是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料，有其他建筑装饰材料（如玻璃、有机玻璃等）无法比拟的优点，广泛应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。

津之塑德福(图)-PC板规格-武清科技谷PC板由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（www.jzsdf.com）是一家从事“PC耐力板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁西”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使津之塑德福在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjssxb.com）还是从事聚碳酸酯板，天津聚碳酸酯板厂家，天津聚碳酸酯板报价的厂家，欢迎来电咨询。