

保定遥控卷帘门价格 元升门业

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 保定遥控卷帘门价格 元升门业 |
| 公司名称 | 保定市元升门业技术开发有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定市三丰路六道口 |
| 联系电话 | 15931277755 |

产品详情

电动卷闸门的种类繁多，如何选择你合适的？

卷帘门卷帘门卷帘门现在一般都是电动的多，因为卷帘门不仅能够自动运行，还能在没电的时候进行手动操作。而对于电动卷闸门，种类也是很多的，不同种类的卷闸门有不同的特点，那么我们该如何选择合适自己的卷闸门呢？我们来听听下面的讲解！

对于电动卷闸门，可以根据使用的材料，设计的款式等等不同选择合适的，也要选择自己合适的安装方法！

卷帘门今天为大家分享的内容是卷帘门的一个下属类别：钢质防火卷帘门。顾名思义，这种卷帘门是用金属合金和防火材料制成的。分为普通型和复合型防火卷帘门，既然用于防火，对其技术要求也不会低，那么接下来就看一看钢制防火卷帘门在技术性能上有什么特异之处吧。

- 1、所有紧固件必须紧牢，不允许有松动现象。
- 2、零部件的外露表面，必须做防锈处理，其涂层、镀层应均匀，不得有斑剥的现象。
- 3、构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
- 4、相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处必须清理毛刺。
- 5、焊接处应牢固，外观平整，不允许有夹渣、漏焊等现象。
- 6、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑、及较明显的凹凸、锤痕、毛刺

、空洞等缺陷。

看来钢制防火卷帘门的工艺技术还真是精益求精呢，以上几点只要有不符合要求的地方就可能无法很好地防火，造成人身安全和财产安全不必要的损失。大家在选购的时候也可以此为基准哦。

电动卷帘门卷帘门卷帘门卷帘门技术

一、材质：帘面它采用无机耐火布的、硅酸铝纤维毯的、防辐射布的和装饰布的经高温线缝制而成，双面它用镀锌钢制条夹制的，确保帘布它的抗风强度，底梁它为钢质镀锌的，厚度1.2mm，无接缝的；卷轴：焊接钢管的，规格165厚度2.0mm，管壁外的需除锈防腐；导轨：钢质的镀锌板厚度1.2mm，采用分体的复合制作的。导轨它的滑动面应光滑平直的，直线度它每米不得大于1.5mm，全长直线不得超过0.12%的。导轨的顶部应成圆弧形的，其长度应超过洞口的至少75mm具有防烟的性能的导轨它必须有防烟的装置，使用材料应为不燃材料的隔烟装置与卷帘表面它应均匀紧密的贴合，贴合面不应小于80%；特级防火卷帘门它座板与地面间隙不宜大于20mm。

二、控制系统的功能：卷帘它可独立控制并具有手动的功能，与温度熔断的装置联动，与消防中控室它直接进行联动的；实现烟感的报警，卷帘它自动下降至地面1.5-1.8m高度，车库卷帘门安装，180秒（可调）然后它在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升的；可实现烟感的报警一次下滑，温感的报警二次下滑，且温感报警消除后可停止二次下滑的，可在一个系统内它互相转换。符合标准6.4.6的要求；垂直启闭的速度：不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s，平均噪音85dB。

保定遥控卷帘门价格-元升门业由保定市元升门业技术开发有限公司提供。保定遥控卷帘门价格-元升门业是保定市元升门业技术开发有限公司（www.bdyuansheng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。同时本公司（www.ysjuelianmen.com）还是从事保定快速伸缩门，保定伸缩门厂家，保定伸缩门维修的厂家，欢迎来电咨询。