

安徽螺旋风管 安徽风之范 螺旋风管加工

产品名称	安徽螺旋风管 安徽风之范 螺旋风管加工
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

风管安装过程中i风管的振动和噪音的预防主要从以下几个方面着手：

风机安装时按设计要求或施工规范要求，设置减振装置。

风机、风管相连接采用软管连接，风机吸入口处的软管安装要做到松紧适度，螺旋风管加工，避免因软接过松减小进出风口面积，而引起噪声和振动。

风管制作、安装及与部件连接，连接严密，安徽螺旋风管，无漏风现象，以免产生漏风噪音。

为防止风管振动，在每个系统风管的转弯处、与通风机和风口的连接处设固定支架。

不锈钢螺旋风管放入功能特性

1. 优良的不锈钢螺旋风管性能：不做阴极防腐保护等防腐措施，不会对水等介质产生二次污染。
2. 使用寿命长：重量轻，强度大，管道重量仅为相同尺寸和长度的球墨铸铁管道的1/4，水泥管道的1/10。易于运输和安装。
3. 单管长：减少管道接头，加快安装速度，除尘螺旋风管批发，提高整个管道的质量。
4. 管壁内壁光滑：降低流动阻力，提高流量，降低能耗。与相同规格的钢管相比，相同的流体流量可提

高10%左右。无结垢，长期使用不降低流量。电缆在受扰动和腐蚀环境下的防护效果较好。

风管加工的注意事项

- 1、风管制作场所应相对封闭，制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料
- 2、风管加工前应采用清洗液去除板材表面油污及积尘，清洗液应采用对板材表面无损害、干燥后不产生粉尘，除尘螺旋风管厂家，且对人体无危害的中性清洁剂。
- 3、风管应减少纵向接缝，且不得有横向接缝。
- 4、彩色涂层钢板风管的内壁应光滑；板材加工时不得损坏涂层，被损坏的部位应涂环氧树脂。

安徽螺旋风管-安徽风之范-螺旋风管加工由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽螺旋风管-安徽风之范-螺旋风管加工是安徽风之范通风设备有限公司（www.ahzf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。