

外墙保温用匀质板 安徽新起点匀质板 合肥匀质板

产品名称	外墙保温用匀质板 安徽新起点匀质板 合肥匀质板
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座 709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质防火保温板属新型多孔类吸声材料，它的平均吸声系数为0.8~1.4，外墙保温匀质板每平方多少钱，属强吸声材料，可达一级或二级标准。它在以下几个方面的应用有很大的市场及竞争优势。匀质防火保温板室外吸音材料市场主要是高速公路及铁路两旁的吸声屏障。中国未来大力发展铁路公路，吸声屏障至少有3000万m²以上的需求。目前道路用吸声屏障主要是碎木屑水泥板及泡沫玻璃板。前者吸声系数很低，外墙保温用匀质板，不能满足高速铁路的需要，合肥匀质板，且不美观，后者价格太高。而匀质防火保温板吸声性能好，可满足任何道路吸声要求，而价格却很低，我们应不失时机开发。室内吸声有吸声吊顶及吸声墙面。

匀制板产品特性

防火性能——保护生命财产安全

遇火时不收缩、不熔滴、不燃烧、不冒烟、不被火焰穿透，彻底改变了传统EPS板防火性能，完全不同于通过加入大量阻燃剂而提高的阻燃性。

匀质防火保温板的A1级防火性能继承了无机材料的防火性能。

保温性能——保护心灵的温度让寒冷只在墙外

保温是外墙保温材料最主要的功能，用传统的EPS板加工而成的匀质防火保温板，导热系数在0.05[W/(m.K)]以内。而且长期使用不会影响保温隔热效果。

匀质板，外墙用匀质板，可靠稳定靠得住

匀质板保温隔热节能效果好匀质板延续了保守EPS泡沫板导热系数小。防火保温板，匀质保温板，匀质防火板比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。平安、防火。匀质聚本板克服了保守EPS泡沫板易1燃的缺点，平安性能非常高匀质防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、匀质聚本板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同。

外墙保温用匀质板-安徽新起点匀质板-合肥匀质板由安徽新起点装饰工程有限公司提供。外墙保温用匀质板-安徽新起点匀质板-合肥匀质板是安徽新起点装饰工程有限公司（www.ahxqdzs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。