

2吨玻璃钢水箱报价

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2吨玻璃钢水箱报价 |
| 公司名称 | 德州瑞征空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市开发区三八东路东汇大厦 |
| 联系电话 | 18954503926 18954503926 |

产品详情

SMC玻璃钢水箱板采用食品级树脂原料模压而成，材料性质稳定，不仅抗腐蚀能力强且不会对水质产生任何影响

玻璃钢水箱加工技术成熟，价格低廉，持久耐用，在工业、消防、生活用水，等各种领域都有极好的适用性

经国家有关部门检测，玻璃钢水箱符合《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》（GB/T17219）要求，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5794-2006）

玻璃钢水箱适宜温度为0-60度，如果超出此温度，可选择其他材质水箱

5、水箱均采用标准板组合，2吨玻璃钢水箱报价，规格通常有三种分别为：1000mm × 1000mm、1000mm × 500mm、500mm × 500mm

SMC组合式水箱-使用注意事项

SMC组合式水箱为储存常温饮用水而设计制造的，请不要储存热水和其它液体（化学药品、等）；

现场施工：施工前，请按基础要求安装好撑条，提供施工电源和检查密封用清水；

要避免在水箱旁边用火：进行焊接作业时，要采取保护措施，不要使用火星溅着水箱板；

要防止污染物从外部流入或浸入水箱内，为保养检查方便及安全，在水箱周围必须留有一定的空间；

SMC模压单板不要碰撞在尖角上，不要用工具等坚硬的东西敲打；

为防止管子的膨胀、收缩、偏负载及耐震，水箱的进水、出水管必须采用橡胶挠性接头（伸缩接头）

，接管的重量应另加支撑，不要作用在大箱上；

SMC水箱的保养：清扫水箱内部和外部，请用柔软的用具擦洗；长时间不用储水，使用前请先将储水排出，并进行清理后再使用。

玻璃钢水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

玻璃钢水箱出水管道未设置单向阀 有些设计玻璃钢水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过玻璃钢水箱再流入消防管网。这些做法减小了消防管网的压力，不能保证充分发挥消防设备的作用，所以应采用生活管道向玻璃钢水箱供水，并在玻璃钢水箱的出水管上设单向阀，以阻止消防水泵的供水进入玻璃钢水箱。

2吨玻璃钢水箱报价由德州瑞征空调设备有限公司提供。2吨玻璃钢水箱报价是德州瑞征空调设备有限公司（www.dzbxgsx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：管经理。同时本公司（www.rztcsx.com）还是从事搪瓷钢板水箱，组合式搪瓷水箱，装配式搪瓷水箱的厂家，欢迎来电咨询。