

PE厂家 PE 健睿电子机械有限公司

产品名称	PE厂家 PE 健睿电子机械有限公司
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

硬质铝合金镜面辊：硬质铝合金，各种流道或夹套形式设计，加工：表面氧化处理，做镜面。光洁度可达到Ra0.01um（14级）。温差 ± 1 ，pe材料，热变形 0.01mm，同心度 0.005mm，PE膜，用途：做托辊使用，提高产品表面光洁度，重量比钢辊轻便；

铁氟龙铝辊：合金钢精锻件管，各种流道或夹套形式设计，采用美国3M磨料精密研磨，精度：粗糙度 Ra0.005（光洁度14级以上），冷却或加热温差 ± 1 ，热变形 0.01mm。平直度 0.005mm、跳动 0.005mm、同轴度 0.005mm。表面喷涂铁氟龙后具有防粘、耐磨、耐腐蚀等特性，适用于PMMA、PET、PP、PT、PE、PC、ABS、PVC等各种塑料板、片、膜、皮革、造纸等各种制品的表面亚光、压延领域；

丁基胶辊：高的耐化学溶剂，PE，较好的耐热性（170 ），优良的耐酸碱性，适用于彩色印刷机械、制革机械、涂布设备等。包覆该材料可做成制革辊、印刷胶辊、涂布辊等。

氯丁胶辊：硬度在30°-100°，耐热性120 ，耐寒性-30~-55 。该类胶辊具有优良的抗磨性，较高的耐火、耐油、耐老化性，较好的耐热、并且耐酸碱性，可制造成印刷胶辊、印铁辊、制革辊、涂布辊等。常用于印刷、食品印铁、印制板腐蚀机、塑料、制革、普通涂布机等设备。

首先它能在-100 至350 之间良好的工作，因此它具有卓越的耐高低温性能，而且在自由状态下置于室外数年性能不会产生变化，还具有优异的耐臭氧老化、耐氧老化、耐光老化和耐天候老化性能，可以应用在各个行业。

耐热硅胶辊的电绝缘性能在受潮、频率变化或温度升高时基本不会产生变化，即使有变化也很小，PE厂家，即使产生燃烧，燃烧后生成的二氧化硅依旧是绝缘体，因此具有优异的电绝缘性能，在一些需要绝缘的环境下，它的使用频率是较高的。除了在绝缘环境下使用频率高，在高压场合使用频率也很高，因为它的分子结构中碳原子很少，而且不用炭黑做填料，当电弧放电时不易发生焦烧，在高压场合使用非

常可靠。此外它还具有良好的电晕性和电弧性，耐电晕寿命是聚四氯乙烯的1000倍，耐电弧寿命是氟橡胶的20倍。

PE厂家-PE-健睿电子机械有限公司(查看)由苏州健睿电子机械有限公司提供。PE厂家-PE-健睿电子机械有限公司(查看)是苏州健睿电子机械有限公司(www.szjianrui.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁大有。