

# 洁净室标准 无锡恒盛净化 百级洁净室标准

产品名称	洁净室标准 无锡恒盛净化 百级洁净室标准
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

## 产品详情

### 食品厂净化车间风淋通道的使用

食品厂净化车间风淋通道用于吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备。风淋室采用无底盘及门槛配置，为货车进出提供了方便。货淋室配置红外线装置喷淋实行自动控制，通过光电感应实现两门互锁，自动关闭，为人(货)进出提供方便。

- 1、进入食品厂净化车间的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。
- 2、进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。
- 3、拉开不锈钢风淋门人员进入风淋室后，百级洁净室标准，风淋门立即自动关闭外门，红外线感应，FFU洁净室标准，风淋自动启动，吹淋15秒(出厂已设置，0-99s可调)。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，洁净室标准，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。

百级无尘净化车间设计装修最主要的作用就是控制产品所接触的大气的洁净度及温度、湿度，使产品能够在很好的环境内生产和制造。而按照国际上的惯例，万级洁净室标准，无尘车间设计装修的洁净级别主要是根据每立方米的空气当中粒子的直径大于标准的数量来规定的。也就是把微粒控制在一个非常小的单位上，在常规当中就是说符合微粒的颗粒在我们常见的灰尘当中是小的微乎其微，而对于那些生产上来说，哪怕一点点的，很少很少的灰尘也会产生很坏的污染影响的。国际上百级无尘车间设计装修的标准的A级就是每立方米将小于0.5微米粒径的微尘数量控制在3500个以下。

### 万级净化车间装修分类特点

洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统主要由初、中、高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

洁净室标准-无锡恒盛净化-百级洁净室标准由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。洁净室标准-无锡恒盛净化-百级洁净室标准是无锡市恒盛净化空调有限公司（[www.sinohsjh.com](http://www.sinohsjh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许先生。