

## 小型体检中心污水处理装置/ 工艺

产品名称	小型体检中心污水处理装置/ 工艺
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

### 小型体检中心污水处理装置/ 工艺

#### 健康体检中心污水处理设备设备工艺原理详细介绍

采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。经销范围：石家庄市、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、唐山市、遵化市、迁安市、秦皇岛市、邯郸市、武安市、邢台市、南宫市、沙河市、保定市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、张家口市、承德市、沧州市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、廊坊市、霸州市、、三河市、衡水市、冀州市、深州长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市、延吉市、图们市、敦化市、珲春市、龙井市、和龙市哈尔滨、牡丹江、佳木斯、绥化、齐齐哈尔、鹤岗、大庆、双鸭山、伊春、七台河、黑河、大兴安岭、加格达奇、鸡西济南、青岛、菏泽、淄博、德州、烟台、济宁、枣庄、东营、威海、泰安、日照、莱芜、临沂、聊城、滨州、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳、云浮广西南宁、桂林、防城港、柳州、梧州、玉林、百色、钦州、河池、北海、贵港、崇左、来宾、贺州海南海口、三亚、文昌、琼海、万宁、五指山、东方、四川成都、自贡、宜宾、乐山、绵阳、攀枝花、泸州、德阳、广元、遂宁、内江、眉山、南充、广安、达州、雅安、巴中、资阳、西昌、康定、马尔康贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、都匀、凯里、毕节、兴义云南昆明、曲靖、玉溪、宝保山、邵通、丽江、普洱、临沧、景洪、潞西、大理、个旧、文山、楚雄、泸水、香格里拉陕西西安、咸阳、延安、汉中、宝鸡、铜川、渭南、榆林、安康、商洛甘肃兰州、武威、酒泉、天水、嘉峪关、金昌、白银、张掖、定西、平凉、陇南、庆阳、临夏、合作宁夏银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫青海西宁、格尔木、玉树、海晏、平安、铜仁、共和、玛沁、德令哈西藏拉萨、新疆乌鲁木齐、克拉玛依、喀什、和田、吐鲁番、哈密、阿勒泰、塔城、石河子、阿拉尔、图木舒克、五家渠、阿克苏、阿图什、博乐、昌吉、库尔勒、伊宁！太原市、古交市、大同市、长治市、潞城市、晋城市、高平市、朔州市、晋中市、介休市、运城市、河津市、忻州市、原平市、临汾市、侯马市、孝义市呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰市、兴安盟、锡林郭勒盟、阿拉善盟沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市

、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市南京、无锡、镇江、苏州、南通、扬州、盐城、徐州、连云港、淮安、泰州、宿迁、常州、张家合肥、滁州、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、淮北、铜陵、黄山、阜阳、宿州、六安、宣城、巢湖、池州、毫杭州、衡州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、台州、温州、丽水、金华、舟山福建厦门、福州、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平西南昌、九龙、上饶、抚州、宜春、吉安、赣州、景德镇、萍乡、新余、鹰潭河南郑州、商丘、新乡、许昌、平顶山、开封、洛阳、焦作、鹤壁、安阳、濮阳、漯河、三门峡、南阳、信阳、周口、驻马店湖北武汉、襄樊、孝感、咸宁、宜昌、黄石、十堰、荆州、鄂州、天门、黄冈、随州、恩施、仙桃、潜江、神农架湖南长沙、岳阳、湘潭、株洲、衡阳、郴州、常德、邵阳、娄底、张家界、益阳、永州、怀化、吉首广东广州、韶关、惠州、梅州、汕头、深圳、珠海、佛山、肇庆、湛江、江门、茂台、汕尾、河源！

### 健康体检中心污水处理设备简介

根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其它所有医疗机构污水消毒后方可排放。美年大健康体检中心实行表1中预处理标准：

表1

### 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号  
控制项目  
排放标准  
预处理标准

1  
粪大肠菌群数（MPN/L）

500  
5000

2  
肠道致病菌  
不得检出

-  
3  
肠道病毒

4

pH

6-9

5

化学需氧量 (COD)

浓度 (mg/L)

zui高允许排放负荷 (g/床位)

60

60

250

250

6

生化需氧量 (BOD)

20

20

100

100

7

悬浮物 (SS)

8

氨氮 (mg/L)

15

9

动植物油 (mg/L)

5

10

石油类 (mg/L)

11

阴离子表面活性剂 ( mg/L )

10

12

色度 ( 稀释倍数 )

30

13

挥发酚 ( mg/L )

0.5

1.0

14

总氰 ( mg/L )

15

总汞 ( mg/L )

0.05

0.05

16

总镉 ( mg/L )

0.1

17

总铬 ( mg/L )

1.5

18

六价铬 ( mg/L )

19

总砷 ( mg/L )

体检中心污水处理设备装置执行标准,2. 接触氧化池,5、污泥好氧消化池

山东方佳给排水科技有限公司服务承诺

交货期承诺

交货时间短，大部分产品我们承诺在一个工作日内出货；定制生产的产品，我们承诺一周内生产加工完毕,同时，我们承诺为所有在售的产品保留zui低10年的备品备件！

服务伴随永远

无论在您购买前或是购买后，我们会坚持为您提供优质的服务。购买前我们可以提供专业优质的购买咨询服务、设备设计和选型建议等服务；购买后，我们可以提供安装、安装指导顾问式的服务，保证产品可以顺利安装使用；若您使用过程中有任何疑问，我们将会\*时间给你提供专业的解答和帮助！

快速高效的服务

我们可以提供快速的现场支持。我们的经销商都是具有泵相关技术服务能力的公司，同时，“泽德”的工作人员都定期组织安装、故障处理和维护保养等知识的学习，保证工作人员都可以快速高效的处理问题。

2、医疗)机构污水排放标准 GB18466-2005, (如用于工业污水，消毒池与消毒装置可以不要,地埋式污水处理设备在运行中有机负荷低，污泥持续处于内源代谢状态，在处理污水的同时也降解污泥，基本无剩余污泥排放，污泥稳定性高，不需再进行消化处理，所以也可称为污水、污泥综合处理工艺,沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性,消毒池按规范：TJ14-74，标准为30分钟，若是医院污水，消毒池增加停留时间\*1-1.5小时。我公司采用二氧化氯消毒装置，消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它装置可另行配制