

# 被动边坡防护网公司 被动网厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 被动边坡防护网公司 被动网厂家         |
| 公司名称 | 安平县建泰丝网制品有限公司           |
| 价格   | 20.00/平方米               |
| 规格参数 | 品牌:建泰<br>型号:齐全<br>产地:安平 |
| 公司地址 | 安平县西两洼乡前铺村村东300米处       |
| 联系电话 | 18031882082             |

## 产品详情

被动边坡防护网公司 被动网厂家，【厂家现货批发】被动防护网的生产比较复杂，大多厂家做的都是主动防护网，保存的现货也是主动防护网，因为被动防护网型号较多，规格也不尽相同，所以被动防护网都是需要定做的，您要使用的话需要提前和厂家定做。

被动边坡防护网公司 被动网厂家，被动边坡防护网的减压环在被动防护网拦截巨石的过程中发挥着巨大的作用，到遇到巨石撞击被动防护网时，被动防护网自身受力的同时将所受冲击力通过钢丝绳传递给减压环，减压环再通过自身的变形减缓冲击力对立柱的冲击，能更好的保护立柱的同时将巨石拦截在被动菱形网的拦截范围内。由此可见减压环直接决定了被动边坡防护网的防护效果。

为适应建筑业的工厂化发展趋势，系统部件全部实行标准化的工厂生产，现场施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的装配作业，施工安装和维修人员仅需要少量常规简单机具即可进行系统的安装，维修和部件更换。系统的结构和基础形式实现简单化，并以两根钢柱之间的一跨为单元连续布置。中山翠亨新区马安山边坡应急治理工程SNS被动防护系统产品的开发和设计上不仅考虑了易于安装使其对各种复杂地形具有极强的适应性，目前被国内工程界广泛应用。

工程采用高度为4 m的钢柱，柱子与基座间采用的可动铰连结确保了钢柱在遭受直接冲击时基座地脚螺栓不被破坏；与各拉锚绳相连的柔性双股钢丝绳锚杆，其嵌套鸡心环或套管的环型设计能很好的吸收高冲击荷载；钢丝绳网。钢丝绳网是系统的主要特征构成部分，它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳，拉锚绳等部件上，并最终传递给锚杆。整个系统由固定系统（锚杆本工程采用的是D0/08/025型钢丝绳网，最大防护能量可以达到500 kJ。

被动边坡防护网公司 被动网厂家，  
建泰大量现货供应，质量保证，价格合理，规格齐全，并且可以按照图纸定制特殊规格。