

主动防护网施工工艺 护坡网安装

产品名称	主动防护网施工工艺 护坡网安装
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网施工工艺 护坡网安装，【实体厂家】主动防护网的配件有锚杆，支撑绳，小网，大网，缝合绳，绳卡，它是具有开放性的特征，可以在安装的主动防护网里种植植物，可以与植物相结合稳固山坡。

主动防护网施工工艺 护坡网安装，引起高速公路高边坡护坡的原因有：1，路基下的地基为不稳定的天然滑动体；2，公路两侧边坡过陡。错误的用倾斜层次的方法填筑路堤；4，土过于潮湿，降低了粘聚力和内摩擦力；5，坡脚被水冲刷。6，由于修筑高速公路之后，使岩石个别地段的稳定性遭到破坏，特别是各岩层向着路堑的方向倾斜，并随后有水或地震的破坏作用时所引起的。

公路两侧山体本身岩层结构与组成不稳定。8，泥石流带来的破坏。主要特征构成分为钢丝绳网，钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类。前两者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式，后者通过钢筋（可施加预应力）和钢丝绳锚杆（有边沿支撑绳时采用）锚垫板以及必要时加边沿支撑绳等固定方式，将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地质危害的坡面上，从而实现其防护目的。

主动防护网系统sns柔性主动边坡防护网系统主要特征构成分为钢丝绳网，钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类，前两者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式，后者通过钢4.1加预应力和钢丝绳锚杆有边沿支撑绳时采用，锚垫板以及必要时加边沿支撑绳等固定方式，将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上，从而实现起防护目的。主动网按其防护功能，防护能力。主动网按其防护功能特征构成和机构形式的不同分为不同的型号。

主动防护网产品特性具有高柔性，高防护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化，系统化。系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。系统能将工程队对环境的影响降到点，其防护区域可以充分的保护土体，岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。

主动防护网施工工艺 护坡网安装，边防护网供应商找建泰丝网，专业的厂家有保障，我们就是专

业的主动边坡防护网供应商。