

# 箱体柜体行业专用数控转塔冲床6/8/12工位

产品名称	箱体柜体行业专用数控转塔冲床6/8/12工位
公司名称	青岛海西数控机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海西 型号:HXSJ-JZ 主电机功率:2.5 (kw)
公司地址	青岛市胶南市长春路西端
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	海西	型号	HXSJ-JZ
主电机功率	2.5 (kw)	运动方式	点位直线控制
加工尺寸范围	1250*2500 (mm)	主轴转速范围	100 (rpm)
刀具数量	6/8/12	工作形式	冲
控制方式	闭环控制	控制系统	台湾威强
布局形式	立式	动力类型	机械传动
用途	金属切削	适用范围	专用
适用行业	钣金行业	产品类型	全新
是否库存	否		

### 机械式数控转塔冲床

#### 产品描述:

箱体柜体专用数控转塔冲床性能特点：1、知名品牌电机，工业级品牌电脑控制，界面友好配备rs232标准接口，usb接口，可方便的传输数据，160g硬盘可实现超大容量存储文件2、安装我公司自主研发的专用数控冲床软件，可实现autocad图形自动转换；也可以用g代码直接加工，cad绘图中设置有模具库选择，并可在cad文件中预览图样3、批量加工时，可实现一键式操作，方便快捷4、板材可在程序执行完毕后自动重复定位，定位精确，可实现大批量板材加工5、精密圆导轨，保证精度与寿命6、进口联轴器，保证持久耐用，校正系数高7、精密大导程高精度滚珠丝杠，保证了加工精度高、速度快8、夹钳采用浮动夹钳，夹持力可靠，加工死区小，操作简单9、宽大平台，经整体回火处理，消除内应力不变形，保证了机床的长期稳定性；最大限度的增加了机床的寿命；10、可选配精密6、8、12、16、20、24工位转塔模具，大幅度提高加工效率，节省时间11、机电缆护线套保护，防油、防水、防污染12、主要电器元件放置在电器箱中，防止电线外漏，既安全又便于维修和保护箱体柜体专用数控转塔冲床与普通冲床加工比较优势：节省人力---

-可以整张板加工，设备自动运行送料节省计算时间----可以实现cad图形自动转换加工节省大量定位时间----气动夹钳，自动定位节省换模时间----使用快速更换模具机构提高生产效率----数控冲床与普通冲床相比，提高了6~7倍生产效率安全系数提高-----生产人员实现了离机操作，最大限度杜绝安全事故

hxsk-jz系列机械式转塔冲床基本参数

序号	名称	单位	规格
1	公称压力	千牛	250
2	发生公称力时滑块距下死点距离	毫米	2
3	滑块行程	毫米	80
4	滑块行程次数	次/分	160/230
5	滑块中心到机身距离（喉口深度）	毫米	1250
6	滑块底面尺寸（前后x左右）	毫米	200x220
7	模柄孔尺寸（直径x深度）	毫米	40x60
8	工位数	个	6/8/12/16/20/24
9	最大加工孔径	mm	88
10	最大加工板厚	mm	6
11	最大加工板材尺寸	mm	1250x2500
12	冲孔精度	mm	± 0.1
13	浮动夹钳数量	件	2
14	电机型号/功率	千瓦	y132s-8/2.2kw
15	减速机伺服电机型号/功率	千瓦	ecma-e31315s/1.5kw
16	外形尺寸（前后x左右x高度）	毫米	2900x950x2650
17	总重量	千克	4200