

# 合肥挤塑板 合肥诚艺保温材料公司 挤塑板的价格

产品名称	合肥挤塑板 合肥诚艺保温材料公司 挤塑板的价格
公司名称	合肥诚艺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区新安江路与金阳路交口
联系电话	17756031393

## 产品详情

### 冷库保温挤塑板施工工艺

墙面板、顶面板施工方法：采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴，外墙保温挤塑板厂家，表面喷涂3cm聚氨酯

先把一层8cm挤塑板直接粘贴在墙上，再用10cm的塑料膨胀螺丝钉固定，按每平方3-4个胀钉，然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接；第二层8cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。外表面喷涂3cm聚氨酯作为封闭层。

高温库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及高温库要求温度为0，采用以下方法进行施工：

一、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层，采用qing凝做隔气层，防止水气的进入，水汽进入直接导致冷库保温效果的失败；

二、地面施工法：地面采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴

先做防水层（塑料纸），铺一层塑料布，壁厚0.018，然后铺XPS挤塑保温板，每张板侧面留缝，再采用聚胺脂粘接密封，要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。

### 挤塑板阻燃的重要性

挤塑板的主要成分是聚ben乙烯，聚ben乙烯是一种易燃材料，合肥挤塑板，氧指数非常低，在空气中引燃后不能自熄而且火势会越燃越大，建筑外保温材料必须使用阻燃型挤塑板泡沫塑料，严禁使用普通型

挤塑板泡沫塑料代替阻燃型挤塑板泡沫塑料用于建筑工程行业。

挤塑板泡沫塑料在燃烧过程中会释放出污染环境的ben乙烯气体及大量烟雾，挤塑板的价格，对人们生命安全造成严重危害，近年来全国各地因建筑外保温材料聚ben乙烯泡沫塑料引发的火灾在报道中屡见不鲜，所以预防其燃烧是首先要解决的问题。

建筑保温等材料使用的挤塑板为了控制其易燃性通常采用的方法是添加阻燃剂，添加阻燃剂并经熔融共混合后生产的XPS可以成为阻燃性XPS挤塑板，对火灾的抵御非常明显，显著降低或防止火灾的发生。

## 挤塑板生产设备

挤塑板生产设备由两组挤出机串联而成，主要设备有喂料系统；75平行双螺杆挤出机；换网器；150挤出机；发泡剂高压注入系统；模具；定型牵引机组；输送架；边条切割机；长度切割锯组成。辅助设备还有挤塑板表面拉毛机；回收造粒机；边缘成型机；开槽机；自动包装机等。

挤塑板广泛应用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，低温储藏地面、泊车平台等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。

合肥挤塑板-合肥诚艺保温材料公司-挤塑板的价格由合肥诚艺保温材料有限公司提供。合肥挤塑板-合肥诚艺保温材料公司-挤塑板的价格是合肥诚艺保温材料有限公司（[www.hfcybw.com](http://www.hfcybw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。