

# 钢筋混凝土管 遂昌钢筋混凝土管 巨通管业

产品名称	钢筋混凝土管 遂昌钢筋混凝土管 巨通管业
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

## 产品详情

浙江巨通管业有限公司专业从事【水泥管】【钢筋混凝土管】【水泥圆管涵】【混凝土排水管】【压力管】【混凝土管道】的等产品生产，厂家直销，质量保证。

预应力混凝土预制构件

板架合一的预应力屋面构件

15~33m 跨预应力单 T 板梁，9~27m 跨 V 形折板（在板缝中另加无粘结预应力后张束后可做到 30m 跨）和 9~28m 跨马鞍形壳板。

浙江巨通管业有限公司专业从事【水泥管】【钢筋混凝土管】【水泥圆管涵】【混凝土排水管】【压力管】【混凝土管道】的等产品生产，厂家直销，质量保证。

钢筋混凝土管保护层的施工质量控制措施

注意模板工程的制作和安装。板制作的尺寸偏差会导致保护层的超标，所以制作要规范、尺寸要准确，钢筋混凝土管，特别是缩模现象很容易导致钢筋保护层偏小甚至发生露筋现象。

巨通管业已有多年的管业生产历史，如需合作欢迎拨打图片上电话联系我们。

浙江巨通管业有限公司专业从事【水泥管】【钢筋混凝土管】【水泥圆管涵】【混凝土排水管】【压力管】【混凝土管道】的等产品生产，厂家直销，云和钢筋混凝土管，质量保证。

预应力钢材的松懈实验，应按世界预应力混凝土协会 (FIP) 等单位编制的《预应力钢材等温松懈实验施行规程》进行。试件的初应力取  $0.6 f_b$ 、 $0.7 f_b$  和  $0.8 f_b$ ，青田钢筋混凝土管，环境温度为  $20 \pm 1$

，遂昌钢筋混凝土管，在松懈实验机上别离读出不同时刻的松懈丢失率，实验应继续 1000h 或继续一个较短的期间计算至 1000h 的松懈率。

巨通管业已有多年的管业生产历史，如需合作欢迎拨打图片上电话联系我们。

钢筋混凝土管-遂昌钢筋混凝土管-巨通管业(推荐商家)由浙江巨通管业有限公司提供。钢筋混凝土管-遂昌钢筋混凝土管-巨通管业(推荐商家)是浙江巨通管业有限公司（[www.zjpcpp.com](http://www.zjpcpp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林总。