

# 无沙水泥管 水泥管 安徽三江水泥管价格

产品名称	无沙水泥管 水泥管 安徽三江水泥管价格
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

水泥管的施工注意事项水泥管的施工要求：

测定管道中线：施工前可按设计给定的中线控制点，在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线控制中心桩用木桩顶钉中心钉设定，并在起点、终点

平面折点的沟槽外适当位置，设置方向控制桩，并且通过丈量确定桩号。

建立临时水准点：管道工程往往需增设临时水准点，应在稳固且不易被碰撞处设置，水泥管，其间距为不大于30米为宜。临时水准点闭合差应符合规定标准。

植物纤维增强水泥管的产品优势：

1、抗压抗折强度高，由于其生产工艺的特殊性，层层加压卷制成型，管材本身的致密性很好，从而使产品的抗压抗折强度大大提高达到了球墨铸铁管的强度，平口水泥管，以300口径管子为例：标准抗压和抗折分别是（23kN/m

50kN)实际检测抗压和抗折分别是（50kN/m 115kN）。

2、密质度高任加工，植物纤维管密质度高，可任意切割，钻孔，磨光，矩形水泥管，大大拓展了管材的使用空间，减少了施工难度。施工过程不需要支墩，不需要水泥垫层。只需沟底夯实夯平，无沙水泥管，铺设砂，细土即可。回填时不需要两边和上部包裹混凝土保护层。因此大大降低了施工成本，使得植物纤维管的综合造价更低，同时又加快了施工进度，经济与社会效益明显。

钢筋混凝土要生产出外形美观的精品，除要模具质量的精良外，尤为重要也最难掌握的是混凝土施工中精细的工艺要求。为保证涵管质量，工艺要求如下：

1、水泥，宜选用强度不低于32.5级的快硬硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。当有特殊需要时，可选择高强度等级的水泥或添加外加剂。

2、钢材，按照设计图纸要求，选购、加工、制作钢筋笼骨架，要求尺寸精准，绑扎牢固，不得有错放、少放、漏放现象。

无沙水泥管-水泥管-安徽三江水泥管价格(查看)由安徽三江水泥制品有限公司提供。无沙水泥管-水泥管-安徽三江水泥管价格(查看)是安徽三江水泥制品有限公司(www.sjsng.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马金民。