

# 安徽三江水泥管价格 企口水泥管 南京水泥管

产品名称	安徽三江水泥管价格 企口水泥管 南京水泥管
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

道路工程中水泥管下管应注意的事项：

- 1、人工下管时，将绳索的一端拴固在地锚(或其它牢固的树木或建筑物上)，拉住绕过陕西水泥管的另一端，企口水泥管，并在沟边斜放滑木至沟底，用撬棍将水泥管移至沟边，再慢慢地放绳，使管沿着滑木滚下。如果水泥管过重，人工拉绳困难时，可把绳子的另一端在地锚上绕上几圈，依靠绳子与桩的磨擦力可较省力，且可避免水泥管冲击而造成断裂事故或安全事故。拉绳不少于两根，且沟底不能站人，保证操作安全。机械吊管时要注意上方高压线或地下电缆，严防事故发生。
- 2、机械下管时，方形水泥管，为避免损伤水泥管，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。

### 盾构法涵管管道施工的特点

涵管管道施工的方法：盾构法。盾构是一个具有挖土机具和顶进设备的大型工作管。已衬砌好的管段作为后座向前推进，推进后留下的空间再用砌衬砌壁面，即构成管身。目前国内大型排水管道已使用盾构法施工。施工特点：

- (1)线位上允许建造用于盾构进出洞和出碴进料的工作井。
- (2)隧道要有足够的埋深，南京水泥管，覆土深度宜不小于6m且不小于盾构直径。
- (3)相对均质的地质条件。
- (4)如果是单洞则要有足够的线间距，洞与洞及洞与其它建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的较小厚度为水平方向1.0m，竖直方向1.5m。
- (5)从经济角度讲，连续的施工长度不小于300m。

植物增强水泥管在国内外已有上百年的生产、应用历史，无沙水泥管，但是只有小口径产品。安徽三江水泥制品有限公司通过引进专业技术专家和人才，参考国外的生产工艺，根据国内小口径纤维水泥管的生产经验。经过了一年多时间的研发和攻关，成功地研制开发出具有独立配方、环保节能的各种大小口径植物纤维增强水泥管，填补了国内空白。植物纤维增强水泥管以天然植物为原料，经过粉碎、脱脂、松解而制成的纤维（如纸浆、麻丝纤维、竹丝纤维等）为主要增强材料，水泥为胶凝材料经由国外引进的制管工艺和设备层层卷压而成。

安徽三江水泥管价格(图)-企口水泥管-南京水泥管由安徽三江水泥制品有限公司提供。安徽三江水泥管价格(图)-企口水泥管-南京水泥管是安徽三江水泥制品有限公司（[www.sjsng.com](http://www.sjsng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马金民。