

佳木斯防腐瓦 防腐瓦批发 金方兴建材

产品名称	佳木斯防腐瓦 防腐瓦批发 金方兴建材
公司名称	沈阳金方兴新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区沈湖路与四环路交叉口750米处
联系电话	18904108881

产品详情

FRP防腐瓦的拉伸强度在60MPa左右，而檩条间距在1.0m和1.5m间，不论FRP防腐瓦的厚度是1.2mm或1.5mm厚，其抗风压力都可以达到1KPa。中国地区境内的风压力基本上都小于1KPa，防腐瓦哪家好，因而防腐瓦的拉伸强度68.7MPa，已经足够满足抗风压的设计需求。一个真正好品质的防腐瓦，由于特殊的用途，其主要的性能指标是透光率的保持度和抗紫外线能力。拉伸强度只要在60MPa以上就安全无误了。

生活当中见到的防腐瓦的身影现在非常的普遍，同时给我们留下的印象非常的深刻，我们见到的防腐瓦它给人的感觉非常的自然、舒服，颜色艳丽分明，艳丽的外表覆盖在一座座建筑物体上，让你会有种清爽和心旷神怡的感觉，防腐瓦给不一样的地方带来不一样的风景观赏。在被逐步的受欢迎的同时说明了它给大家留下的美好印象，佳木斯防腐瓦，防腐瓦的使用地也非常的广泛，防腐瓦批发，有土木建造、厂区建造、仓库、车棚等地都有很多用的到。

防腐瓦产品主要特点如下:一、超耐用性抗老化，色彩持久！超耐候防腐瓦主要材料采用优质进口PVC树脂作基材，且不含石棉，添加UV紫外线吸收剂，改性剂等，有效延长防腐瓦基材的使用寿命。表面采用国外通用的户外建材防老化树脂作为屋面的表面材料，即使长期暴露于紫外线，湿气，热，寒和冲击下，仍能保持其稳定性，防腐瓦哪家好，可确保产品长久安全使用，色彩艳丽持久保持不变色，解决塑料屋面建材的耐用性和易褪色问题。

佳木斯防腐瓦-防腐瓦批发-金方兴建材(推荐商家)由沈阳金方兴新材料有限公司提供。佳木斯防腐瓦-防腐瓦批发-金方兴建材(推荐商家)是沈阳金方兴新材料有限公司(www.jfxjc.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。

