

金属缠绕垫片|骏驰出品RF管法兰用带内外环金属缠绕垫片

产品名称	金属缠绕垫片 骏驰出品RF管法兰用带内外环金属缠绕垫片
公司名称	宁波骏驰密封材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市杭州湾新区世纪城揽月苑12栋808室
联系电话	0574-82385560 13065865776

产品详情

金属缠绕垫片由v形或w形金属带与非金属带相无重迭，连续缠绕而成，在始，末端用点焊方式将金属带固定。膨胀石墨具有耐高温、耐腐蚀、柔软性及回弹性好等优点，在缠绕垫片系列中，它的使用温度较高。金属缠绕垫片最适宜在温度交变的场合使用。金属缠绕垫片是管道、换热器、塔槽等法兰连接处的静密封元件，金属缠绕垫片广泛使用在石油、化学、电力、造船、钢铁等部门。尤其在高温高压蒸汽，冷热温差交变时使用最为适合。最高使用温度：氧化性气体：450 非氧化性气体：800 最高使用压力：420kgf / cm * cm使用范围： 垫片种类 1、金属缠绕垫片分四种形式：基本型，用于榫槽式法兰的垫片；带内环，用于嵌入型凹凸面法兰的垫片；带外环，用于光滑式平焊法兰的垫片；带内外环，用于光滑式对焊法兰的垫片。

2、通常使用的材料 a、钢带：304、1cr18ni9t (321)、316、316l 等
b、环材：低碳钢、ocr13、ocr18ni9、304、316、316l等
c、非金属带：柔性石墨、特制石墨、聚四氟乙烯、石棉纸。

型号	结构	适用	钢带材质	填充料名称	代号	内外环材质	可供尺寸 mm	通用厚度 v-形
6000	基本型	榫槽面	304(l) 316(l),	石棉 石墨	asb fg ptfе	碳钢	16-3000	3.2 4.5
6000 ir	带内环	凹凸面	321钛, 镍	四氟 云母	mica cer	304 (l) , 321		
6000 or	带外环	突面	mon400	陶瓷		316 (l) 钛,		
6000 ior	带内外环		inconel			镍 mon400		
6000 h	换热器用	换热器	哈氏b, c 锆702, 705			inconel 哈氏b, c 锆702, 705		

