

排厨房油烟净化器 上海厨房排油烟 上海赴魅环保有限公司

产品名称	排厨房油烟净化器 上海厨房排油烟 上海赴魅环保有限公司
公司名称	上海赴魅环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄3栋1063-1066号
联系电话	18939862619 18939862619

产品详情

上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商，包括厨房排油烟，通风管道安装，油烟管道安装，餐厅厨房排烟，大型商超排气通风，厂房车间通风降温，餐厅厨房除油烟，地下室通风，酒吧KTV通风工程，消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业，产品种类丰富，品质优良，用料考究，每种原料都有大型厂家直接供货，用以保确产品质量的稳定性。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厨房排烟，上海厨房排油烟，上海厨房排油烟。

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，截面上阻力增加，造成气流不畅通。排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，商用厨房排油烟，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，离出口近的楼层厨房排烟效果较好，而较低楼层的厨房排烟不畅通。

上海赴魅环保设备有限公司——上海通风管道安装，上海风管安装，上海厨房排烟工程。

通风管道预算的注意事项：

1)风管制作装置以规划图示风管标准打开面积核算，不扣除查看孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积，以“10m²”为计量单位。圆形风管 $F = \pi \times D \times L$ 矩形风管 $F = 2(A+B) \times L$ 参看。

(2)风管长度一概以规划图中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点区别),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示为准(变径管、天圆地方均按大头口径标准核算),咬口堆叠部分已包括在定额内,不得另行增加。而矩形通风管道绝热、防潮和保护层核算公式: $V=[2(A+B) \times 1.033 + 4(1.033 - 1)] \times L$ (m³) $S=[2(A+B)+8(1.05 - 1+0.0041)] \times L$ (m²)式中 A——风管长边标准 (m); B——风管短边标准 (m)。

上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商,包括厨房排油烟,通风管道安装,油烟管道安装,餐厅厨房排烟,大型商超排气通风,厂房车间通风降温,餐厅厨房除油烟,地下室通风,酒吧KTV通风工程,消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业,产品种类丰富,品质优良,用料考究,每种原料都有大型厂家直接供货,用以保确产品质量的稳定性。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厨房排烟,上海厨房排油烟,上海厨房排油烟。

酒店排烟系统工程的设计要点:

中餐厨房:其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。

蒸煮间:此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用净化装置,直接排出。

西餐厨房:烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。

洗碗间:需要较大的排风量。

上海赴魅环保设备有限公司——上海通风管道安装,上海风管安装,上海厨房排烟工程。

关于防排烟体系资料要求有哪些?下面由相关人员介绍一下:

1)排烟管道:排烟管道本体、结构、固定资料、密封资料及柔性接头有必要选用不燃资料制造。当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应选用不焚烧资料进行隔热,并应与可燃物坚持不小于150mm的间隔。

2)正压送风管道:送风管道应选用不焚烧资料制造,当选用金属风道时,排厨房油烟净化器,管道风速不该大于20m/s;当选用内外表光滑的混凝土等非金属材料风道时,不该大于15m/s。当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的耐火极限应不小于1h。送风井道应选用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上有必要设置检修门时应选用丙级防火门。

上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商,包括厨房排油烟,通风管道安装,油烟管道安装,餐厅厨房排烟,大型商超排气通风,厂房车间通风降温,餐厅厨房除油烟,地下室通风,酒

吧KTV通风工程，消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业，产品种类丰富，品质优良，用料考究，每种原料都有大型厂家直接供货，用以确保产品质量的稳定性。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厨房排烟，上海厨房排油烟，上海厨房排油烟。

厨房排烟管道清洗方法

- 1、安装清洗人员先拆下管道的上截和下截，即空降法，此法主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道。烟道上方固定高空安全绳，系上安全带，安装清洗人员从上至下清洗竖烟道内的油污。此法危险性较大，技术性强，用度较高，清理效果好。因为竖烟道一般积油较少一年清洗一次即可。
- 2、此法劳动强度较大，上海厨房排油烟，即人工进入法，对于大于40公分见方的平行烟道可以人工钻进去进行清理。需要留意加强透风，配备低压(36伏)照源。
- 3、人工无法进入时采用此法，厨房油烟强排风道，即拆卸法，当烟道小于40公分见方时。安装清洗人员根据现场实际情况，每隔一定间隔拆卸一段烟道向两方延伸清理，此法效果好，难度较大，用度较高。
- 4、安装清洗人员采用专用无火花开孔工具将管道的一方或多方开孔，即开孔法，此法对于人工无法进入且拆卸较为难题的烟道采用此法。开孔大小、间隔、数目根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封复原。
- 5、清洗周期短的烟道采用此法清理，即机器设备清洗法，对于油污较少。先将管道内喷洒清洗剂，使油污软化，再用30米长的电动软轴刷将油污洗擦干净。此法使用于30公分见方的竖烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小烟道。这种不易清洗而且轻易积油要缩短清洗周期。

上海赴魅环保设备有限公司——上海通风管道安装，上海风管安装，上海厨房排烟工程。

排厨房油烟净化器-上海厨房排油烟-上海赴魅环保有限公司由上海赴魅环保设备有限公司提供。排厨房油烟净化器-上海厨房排油烟-上海赴魅环保有限公司是上海赴魅环保设备有限公司（www.shfmhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。