

六角螺栓 高强度六角螺栓 明润紧固件

产品名称	六角螺栓 高强度六角螺栓 明润紧固件
公司名称	邯郸市明润紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇魏庄村村东
联系电话	13231095086

产品详情

六角螺栓的安装步骤

六角螺栓中不管是外六角还是内六角螺栓，在安装的步骤上都是不一样的，今天我们来总结下关于外六角螺栓和内六角螺栓的安装方法和步骤。首先内六角螺栓占得空间要小得多，安装时内六角可以装在较深的位置，外六角安装（包括紧固）需要空间大。一般的内六角比一般的外六角螺栓硬度高。内六角螺栓头部可以沉到零件里面，六角螺栓，不外露，减小总体尺寸，外形美观，不妨碍其它部件。内六角适用于经常拆卸的地方（头部比外六角硬度高），或者空间受限制的地方。安装是很重要的原因吧，外六角的要径向旋转，内六角的可以轴向旋转，各自看活动空间。还有内六角的可以做沉孔不露出来。内六角接触面积比外六角的小吧。我们机械密封上内六角用的多，六角全螺栓，节省空间。

外六角螺栓，六角螺栓厂，邯郸明润紧固件值得信赖

外六角螺栓，其实叫法有很多种，比如可以叫作外六角螺丝，比如可以叫外六角螺钉。也可以叫做外六角螺栓。这都是一样的意思。只是个人习惯叫法不同。

1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓，较少用。一般说的普通螺栓，高强度六角螺栓，均指C级普通螺栓。
2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中，常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大，用途特殊。
3. 高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于长期连接。常用的有M16~M30。超大规格的高强螺栓性能不稳定，应慎重使用。

简单来说，六角螺栓的强度是单位面积的承载力，六角法兰螺栓，是一个指标。他的计算公式是：承载力=强度x面积；六角螺栓有螺纹，M24六角螺栓横截面面积不是24直径的圆面积，而是353平方毫米，称之为有效面积。普通螺栓C级(4.6和4.8级)抗拉强度是170N/平方毫米。那么承载力就是：170x353=60010N。

换算一下，1吨相当于1000KG，相当于10000N，那么M24螺栓也就是可以承受约6吨的拉力。

六角螺栓-高强度六角螺栓-明润紧固件(推荐商家)由邯郸市明润紧固件制造有限公司提供。六角螺栓-高强度六角螺栓-明润紧固件(推荐商家)是邯郸市明润紧固件制造有限公司(www.hdsmrjgj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。