

主动防护网安装队

产品名称	主动防护网安装队
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网安装队，【专业施工】我们有专业的施工团队，合作了10几年，施工价格优惠，一般是在20-30元/平方米，安装经验丰富，有需要的欢迎随时与我们联系。

主动防护网安装队，边坡防护设计基本要求场地范围内的水文，地质条件，岩土工程特征及周围环境（道路，管线，建筑物）是边坡防护设计需要详细了解和首要内容；边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全，保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线，市政道路的安全；边坡防护方案在安全的前提下，满足国家建筑工程的有关法律法规和规范。

选用sns主动边坡防护网的工作原理SNS主动边坡防护网系统是利用钢丝绳网作为主要构成部分来防止崩塌落石危害的柔性安全防护系统，其与以圪工结构为代表的传统方法的订要差别在于系统本身具有柔性和高强度，更能适应于抗击集中荷载和高冲击荷载，具在大量室内外试验和理论分析计算基础上建立的标准华部件形式，使系统的设计计算原理趋于科学华和标准化。

主动边坡防护网明显特征是采用系统锚杆固定，并根据柔性网的不同，分别通过支撑绳和缝合张拉或预应力锚杆来对柔性网部分实现预张，从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧巾坡面形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚原位附近的预应力，从而实现其主动防护能。

SNS主动边坡防护网系统能够将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆锚固力要求。主动边坡防护网施工前的勘探斜坡的坡度和微地貌特征：盘明是否存在滑坡体，崩塌体和危石。对于土质边坡，应查明土层结构以及下伏岩石或硬土层的埋深，岩面的起伏状况和岩面倾斜度；对岩石边坡，应查明岩体的结构类型。

边坡所属类型及其特征，是否存在临空面等。查明边坡岩体的风化程度，是否存在地表径流对坡脚的冲刷侧蚀和对坡面的侵蚀作用。查明地下水对边坡岩土体的影响，查明地下水的形成及来源，叙述疏1排除地下水的可行性。根据当地的稳定边坡和不稳定边坡的岩上条件，结构特征，主动网，坡度和高

度情况。

主动防护网安装队，边坡防护网就选择建泰丝网，保证您一次安装30年不用更换。建泰丝网都是采用国标原材料，质量有保证。